

Weller®

WR 2

Stazione di rilavorazione digitale a 2 canali



NOVITA'



Unità di controllo WR 2

La nuova WR 2 è stata ideata per offrire alte prestazioni ad un prezzo ideale

Cercate una stazione che Vi permetta di saldare e dissaldare, o saldare e usare l'aria calda allo stesso tempo? Allora la WR 2 è quella che fa per Voi! Questa nuova stazione di rilavorazione di Weller è un'ulteriore evoluzione della stazione multifunzionale WR 3M, che ha riscosso molto successo, e con la sua tecnologia a due canali si propone ad un'ottimo rapporto prestazioni/prezzo.

L'uso di questa nuova stazione, oltre alla reputazione di alta qualità, mette in evidenza la possibilità di collegare ad essa tutti gli utensili di potenza. Questi utensili permettono di lavorare in modo più efficiente, salvaguardando le punte da una precoce usura.

I due canali della WR 2 possono essere utilizzati per controllare un saldatore ed un dissaldatore, oppure un saldatore ed uno stilo ad aria calda, anche contemporaneamente. Inoltre, per ridurre i consumi energetici, il tasto-funzione ECO presente sul frontalino, commuta gli utensili in modalità "sleep-mode" se non utilizzati.

L'unità di controllo WR 2 è caratterizzata da:

- 2 canali indipendenti, con riconoscimento automatico dell'utensile
- Utilizzo simultaneo di 2 utensili (fino ad un massimo di 300 W)
- HAP 200 stilo ad aria calda e micro utensili WMRP, WMRT **NON sono compatibili**
- Controlla saldatori e dissaldatori Weller fino al 200 W
- Pompa interna per generare vuoto e flusso aria
- Pulsante ECO per modalità "sleep-mode"
- Temperature programmabili
- Totalmente ESD

Codice d'ordine	Modello	Descrizione
T005 33 776 99	WR 2	Unità di controllo, 300 W

Dati tecnici:

- Dimensioni (L x W x H): 273 x 235 x 102 mm
- Alimentazione: 230 V, 50 Hz
- Classe di sicurezza I & II
- Massimo vuoto pompa 0,7 bar
- Massima erogazione 18 lt/min
- Massimo flusso aria calda 10 lt/min
- Range di temperature: 50 °C - 550 °C
- Saldatori WP 80/WP 120: 50°C - 450 °C
- Saldatori WSP 150 / WP 200: 50 °C - 550 °C
- Dissaldatori DSX 80 / DXV 80: 50°C - 450 °C
- Stilo aria calda HAP 1: 50 °C - 550 °C



Stazione WR 2000A con stilo aria calda HAP 1



Stazione WR 2000D con dissaldatore DSX 80



Stazione WR 2002 con stilo saldante WP 80 e dissaldatore DSX 80

Sono disponibili 3 kit:

- WR 2000A
- WR 2000D
- WR 2002

WR 2000A

Codice d'ordine
T005 33 786 99

Modello
WR 2000A

Descrizione
Unità di controllo a 2 canali da 300 W, con stilo ad aria calda HAP 1

Comprende:
T005 33 776 99

WR 2

Unità di controllo da 300 W

T005 27 115 99

HAP 1

Stilo ad aria calda da 100 W con ugello da 3 mm

T005 15 152 99

WDH 30

Supporto
Cavo di alimentazione
connettore di messa a terra

WR 2000D

Codice d'ordine
T005 33 796 99

Modello
WR 2000D

Descrizione
Unità di controllo a 2 canali da 300 W, con dissaldatore DSX 80

Comprende:
T005 33 776 99

WR 2

Unità di controllo da 300 W

T005 13 190 99

DSX 80

Dissaldatore 80 W con ugello DX 113HM

T005 15 152 99

WDH 30

Supporto
Cavo di alimentazione
connettore di messa a terra

WR 2002

Codice d'ordine
T005 33 806 99

Modello
WR 2002

Descrizione
Unità di controllo a 2 canali da 300 W, con dissaldatore DSX 80 e stilo saldante WP 80

Comprende:
T005 33 776 99

WR 2

Unità di controllo da 300 W

T005 29 180 99

WP 80

Stilo saldante da 80 W con punta LT-B
Supporto di sicurezza ergonomico

T005 15 121 99

WDH 10

T005 13 190 99

DSX 80

Dissaldatore 80 W con ugello DX 113HM

T005 15 152 99

WDH 30

Supporto
Cavo di alimentazione
connettore di messa a terra