



DVS 4 ingressi H264

DIMENSIONI E PESO

L325 x H 55 x P 245 Peso: 2,6 Kg

Le sopracitate misure sono espresse in mm e possono non tener conto di accessori come staffe di fissaggio, tettuccio parasole, etc.

CONFEZIONE

1

CERTIFICAZIONI

EN 55022:1998+A1:2001+A2:2003
 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
 EN 61000-3-2:2000+A2:2005
 EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
 IEC 60950-1:2002

Certificazione N° RSH071119102 del 19-11-2007

CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA: embedded pentaplex FANLESS
 COMPRESSIONE VIDEO: H264
 FRAME RATE IN REC: 100Fps (3 canali a 360x288 + 1 a 720x576)
 RISOLUZIONE MASSIMA: 720X576 con 25Fps
 I/O VIDEO: 4 \ main + VGA
 I/O AUDIO: 2 \ 1
 I/O ALLARME: - \ -
 USCITA SPOT: -
 CAPACITA' DISCO: 1 SATA da 3.5"
 BACKUP: USB, LAN
 PORTA LAN\USB: 1 da 10/100Mps \ 2
 SUPPORTO IP: fisso e dinamico
 CONNESSIONI: web, LAN, PDA e cellulare (DMSS)
 CENTRALIZZAZIONE: Sì con software PSS
 REQUISITI MINIMI PC per PSS: Dual core, Windows Xp, IE 6.0, scheda video con 256mb, risoluzione 1024x768, 1Gb memoria RAM
 ACCOUNT / LIVELLI: 10 / personalizzabili
 PRE/POST REC: - / 5"~240"
 FUNZIONI: privacy, mascheramento ad aree, Email, avanzamento playback, digital zoom, FTP, antimascheramento telecamere, dual streaming
 PORTA RS485: -
 MOTION DETECTOR: 396 (22x18) aree a 6 livelli
 TELECOMANDO: sì
 MOUSE: in dotazione
 TEMPERATURA ESERCIZIO: -10~+55°C
 ALIMENTAZIONE: 12Vdc - 25W senza disco

