

Centrali antintrusione a bus Defender 64



DEFENDER 64



DEFENDER 64T



DEFENDER 64M

Centrale di comando con accessori interamente su bus, telegestibile, per impianti antintrusione a 8 linee espandibili a 64, liberamente programmabili.

La Defender 64 permette di gestire fino a 12 partizioni e di interfacciare fino a 64 chiavi elettroniche per l'attivazione delle partizioni associate.

E' adatta per impianti di protezione antintrusione di medio-grandi dimensioni.

Defender 64 si gestisce mediante chiavi elettroniche con tecnologia RFID e tastiera T8N con display LCD. E' facile e versatile da configurare attraverso la tastiera T8N o tramite PC (in locale

e da remoto). Defender 64 permette di alloggiare direttamente al suo interno i combinatori telefonici digitali su bus PSTN e GSM.

Oltre alle funzioni antintrusione gestisce anche funzionalità domotiche avanzate, combinando la programmazione delle uscite con azioni specifiche o con il programmatore orario opzionale.

Defender 64 è disponibile anche in contenitore metallico con alimentatore da 3,5 A e batteria allocabile da 18 Ah (Defender 64M, codice 910315).

Caratteristiche

- 8 linee in centrale espandibili fino a 64 attraverso i moduli di espansione, collegati su bus: M8IBUS, configurabile con 8 o 4 linee ingresso; M4IBUS, configurazione fissa a 4 linee di ingresso
- Filtro software integrato per la rilevazione degli allarmi veloci (per sensori a vibrazione o filo)
- 6 uscite in centrale, espandibili fino a 22 con modulo di espansione, collegato su bus, M8UBUS
- Fino a 12 partizioni programmabili
- Fino a 8 tastiere remote T8N collegabili per la gestione ed inserimento totale/ parziale del sistema
- Memoria da 500 eventi con indicazione di data/ ora/ utente/ evento, visualizzati con il nome impostato per una migliore tracciabilità
- 4 tasti funzione per attivazioni rapide, liberamente programmabili, su tastiera T8N
- Attivazione semplificata mediante le funzioni "One touch menu" e "One touch Arm" su tastiera T8N
- Attivazione da chiave elettronica remota di prossimità a BUS RS-485 (8 inseritori per chiave elettronica).
- Possibilità di alloggiare direttamente in centrale i combinatori telefonici su bus FRACARRO
- Doppio menu di configurazione: semplice, per configurare velocemente l'impianto; avanzato, per realizzare soluzioni altamente personalizzate
- La programmazione e la gestione possono essere effettuate anche da PC (in locale o in remoto) tramite il Software Programmer Sicurezza.net o tramite Smartphone e Tablet tramite l'Applicazione iDefender con l'ausilio del MOD-LAN via internet

Altre caratteristiche

- Gestione di allarmi tecnologici (con funzione di reset per sensori fumo e gas)
- Lunghezza del bus fino a 1500 m
- Autoprotetta contro l'apertura e lo strappo dal muro
- Alimentazione sensori attiva anche ad impianto spento
- Circuito dedicato per ricarica batterie esterne
- Blocco autoprotezione per manutenzione con un tempo massimo di 30 minuti
- Blocco della centrale a tempo in caso di digitazione di codice falso
- Tempo di ingresso/uscita programmabile da 0 a 255 secondi
- Autodiagnosi del sistema con indicazione di eventuali guasti su display e PC
- Possibilità di nominare singolarmente tutti gli ingressi, uscite, zone, codici, chiavi elettroniche, tastiere
- Funzione walk test
- Terminazione linea impostabile singolarmente come singolo bilanciamento o doppio bilanciamento, NC oppure NA
- 6 uscite programmabili su centrale: 2 in tensione (positiva e negativa per sirene), 1 a relè gestite da un unico comando;
- 5 Open Collector (50 mA) configurate di default ma liberamente programmabili
- Possibilità di associare chiavi-utente
- 3 livelli e codici di accesso (lunghezza da 2 a 7 cifre): Installatore; Master; Utente, fino a 24 codici.
- Buzzer integrato configurabile

			Defender 64	Defender 64T	Defender 64M
Ingressi		n.°	8 linee espandibili a 64		
Uscite		n.°	6 espandibili a 22		
Alimentazione e assorbimento					
Tensione di alimentazione		V	230		
Alimentatore		A	1	1,5	3,5
Batteria tampone allocabile	Batterie al piombo	V	12	12	12
		Ah	7	7	18
Caratteristiche generali					
Contenitore		Tipo	Plastico	Plastico	Metallo
Dimensioni (l×p×h)		mm	235x95x310	235x95x310	360x121x460
Temperatura di funzionamento		°C	+5/+50		
Peso		kg	1	1	6.4
Conformità		normative	EN 60950 CEI 79-2		

Codice	Articolo	Imballo	Quantità	Codice a barre
			pezzi	
910303	DEFENDER 64	Singolo	1	8016978083893
910318	DEFENDER 64T	Singolo	1	8016978086009
910315	DEFENDER 64M	Singolo	1	8016978085996

