

## Sirene da interno

# SEL3/ SEL3A



Segnalatore acustico bitonale da interno. La tromba piezoelettrica di cui è dotato permette un elevato rendimento sonoro con basso assorbimento in corrente.

La sirena **SEL3** è adatta per sistemi antintrusione in quanto dotata di un microinterruttore a doppia funzione per la protezione sia nel caso di rimozione che nel caso di apertura del coperchio.

La sirena **SEL3A** si differenzia dalla SEL3 in quanto è autoalimentata con batteria tampone (9V alcalina).

### Caratteristiche principali

- Potenza acustica regolabile da 80 a 113 dB
- Basso assorbimento in corrente
- Autoprotezione nel caso di rimozione o apertura del coperchio

			SEL3	SEL3A
Codice Fracarro			999422	999544
<b>Specifiche tecniche</b>				
Frequenza	di modulazione	Hz	1600–2900	1600–2600
Potenza acustica regolabile	max ad 1m	dB	80–113	
<b>Alimentazione e assorbimento</b>				
Tensione di alimentazione		V	9–14,5	
Assorbimento	di comando	mA	20–80	30–110
Batteria allocabile	alcaline	V	-	0,3–1,3
<b>Caratteristiche generali</b>				
Contenitore		materiale	ABS	ABS
Dimensioni (l×p×h)		mm	135×100×35	
Temperatura di funzionamento		°C	-10÷+55	-10÷+55
Peso		kg	0,160	