

FLUKE®

Punta, scatta e misura la distanza

**Fluke 416D, 411D
Metri laser**



Fluke. *Keeping your world
up and running.®*

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20047 Brugherio

Tel.: 039 28 97 31
Fax: 039 28 73 556
E-mail: info@it.fluke.nl

Web: www.fluke.it

© Copyright 2008 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Stampato nei Paesi Bassi 08/2008. Dati soggetti a variazioni senza
preavviso.

Pub_ID: 11480-ita Rev.01

416D, 411D Metri laser

Nuovi



Fluke 411D



Fluke 416D

Metri laser professionali di elevata precisione, veloci e facili da usare.

I metri laser sono dotati di tecnologia altamente avanzata per le misure delle distanze. Sono rapidi, precisi e facili da utilizzare, è sufficiente puntare e scattare. Il design semplice e l'attivazione mediante un singolo pulsante consentono di effettuare le misure in tempi ridotti. Diversamente dai metri a ultrasuoni, il fascio laser dei Fluke 416D e 411D è più stretto; questo consente di evitare che il riflesso colpisca anche le zone circostanti il punto di misura, limitando così le false letture. I metri laser Fluke, compatti e maneggevoli, sono progettati per

applicazioni in interni e in alcuni casi anche per applicazioni esterne. Pulsanti posizionati in modo da potere eseguire le misure con una sola mano. Calcoli come addizione, sottrazione area e volume non sono mai stati così semplici. Il laser molto luminoso è chiaramente visibile per una perfetta individuazione del punto di misura anche nel caso in cui l'oggetto sia distante o difficile da raggiungere. I Fluke 416D e 411D sono provvisti di un ampio schermo LCD e di pulsanti posizionati in modo da potere eseguire le misure con una sola mano.

Funzioni

	411D	416D
Riduzione degli errori di stima per risparmiare tempo e denaro	●	●
Misura istantanea con un solo pulsante	●	●
Facile individuazione del punto di misura con laser luminoso	●	●
Calcolo rapido dell'area (piedi quadrati) e del volume	●	●
Addizione e sottrazione delle distanze	●	●
Durata della batteria ottimizzata con funzione di spegnimento automatico	●	●
Funzione "Teorema di Pitagora" per il calcolo indiretto della distanza servendosi di altre due misure	●	●
Custodia	●	●
Visualizzazione ampliata grazie al display con 3 righe e retroilluminazione		●
Funzione di misura fino a 60 m (200 piedi)		●
Memorizzazione delle ultime dieci misure con richiamo rapido della distanza		●
Funzione MIN/MAX		●
Funzione "Teorema di Pitagora" ottimizzata per il calcolo indiretto della distanza servendosi di altre 3 misure		●
Accensione e spegnimento con segnalazione acustica		●
Protezione in classe IP54 (resistente all'acqua e alla polvere)		●

Specifiche

(Fare riferimento al sito Web Fluke per le specifiche più dettagliate)

	Fluke 411D	Fluke 416D
Distanza dal punto di misura (per distanze estese, utilizzare un bersaglio specifico)	30 m	60 m
Precisione	± 3 mm	± 1,5 mm
Risoluzione	00,000 m	00,000 m
Memorizzazione misure		10 punti
Retroilluminazione		●
Spegnimento automatico	dopo 180 secondi	dopo 180 secondi

Temperatura di esercizio: da 0 °C a 40 °C
Temperatura di stoccaggio: da -25 °C a 70 °C
Altitudine di esercizio: fino a 3500 m
Durata della batteria:
 411D: fino a 3000 misure
 416D: fino a 5000 misure

Dimensioni (AxLxP):
 411D: 123 mm x 50 mm x 26 mm
 416D: 135 mm x 46 mm x 31 mm
Peso:
 411D: 0,150 kg
 416D: 0,110 kg
Garanzia: 2 anni

Accessori a corredo

Due batterie AAA, Manuale d'uso su CD, Guida rapida all'utilizzo, custodia di trasporto in nylon

Informazioni per l'ordine

Fluke 411D Metro laser
 Fluke 416D Metro laser