

Barretta di pulizia WPB 1

- La pulizia si può effettuare solo se la punta saldante è fredda.
- Potete trovare ulteriori informazioni sulla pulizia a pagina 154/155.



N. ordine	Modello	Descrizione
WPB1	WPB1	Barretta per la rimozione di consistenti ossidazioni sulle punte saldanti.

Filo saldante senza piombo WSW per una maggiore durata della punta

- Filo di lega saldante con fluxante integrato
- Proprietà di bagnabilità di qualità superiore
- Riduzione dei costi grazie alla minor frequenza con cui viene sostituita la punta
- Non avviene un'immersione nel fluxante - assenza di inquinamento durante il processo
- Riduzione dei costi di assistenza per la rimozione degli strati ossidizzati
- Potete trovare ulteriori informazioni sulla pulizia a pagina 154/155.



N. ordine	Modello	Descrizione
T005 13 842 99	WSW	Filo di lega saldante Ø 0,5 mm, 250 g
T005 13 843 99	WSW	Filo di lega saldante Ø 0,8 mm, 250 g
T005 13 845 99	WSW	Filo di lega saldante Ø 1,0 mm, 250 g

Tip Activator

- La pulizia si può effettuare solo con la punta saldante calda.
- Potete trovare ulteriori informazioni sulla pulizia a pagina 154/155.



N. ordine	Modello	Descrizione
T005 13 031 99	Tip-Activator	Per la rigenerazione delle punte ossidate