



M441SCR



M551SCR

MULTISWITCH SCR / SCR MULTISWITCHES

Articolo / Article	M441SCR	M441SCR KIT*	M551SCR
Codice / Code	M52754410	M62794410	M52755510
Tipo / Type	SCR	SCR	SCR
Ingressi SAT / Input SAT	4	4	4
Ingresso TV / Input TV	-	-	1
Uscite derivate / Tap outputs	1 SCR	1 SCR	1 SCR
Frequenza Out SCR SCR Out frequency	Canale 1 / Channel 1	1210 MHz	1210 MHz
	Canale 2 / Channel 2	1420 MHz	1420 MHz
	Canale 3 / Channel 3	1680 MHz	1680 MHz
	Canale 4 / Channel 4	2040 MHz	2040 MHz
Impedenza / Impedance (Ω)	75	75	75
Banda Passante / Pass Band (MHz)	950 ÷ 2150	950 ÷ 2150	950 ÷ 2150
Attenuazione SAT Passante / SAT Insertion loss (dB)	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Attenuazione SAT Derivata / SAT Tap loss (dB)	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Livello Uscita Derivata / Tap output level (dB μ V)	≥ 90	≥ 90	≥ 90
Isolamento tra gli Ingressi / Inputs isolation (dB)	≥ 28	≥ 28	≥ 28
Isolamento tra le Uscite / Output isolation (dB)	≥ 25	≥ 25	≥ 25
Isolamento H/V / H/V isolation (dB)	≥ 28	≥ 28	≥ 28
Isolamento H/L / H/L isolation (dB)	≥ 28	≥ 28	≥ 28
ROS (dB)	≥ 12	≥ 12	≥ 12
Attenuazione TV Passante / TV insertion loss (dB)	-	-	≤ 4
Alimentazione Passante per LNB / LNB power supply	Da inseritore DC / From bias tee	Da inseritore DC / From bias tee	Da inseritore DC / From bias tee
Assorbimento / Consumption	< 200 mA @ 13,5V	< 200 mA @ 13,5V	< 200 mA @ 13,5V
Alimentazione / Power supply	da STB / Via STP	da STB / Via STP	da STB / Via STP
Alimentazione LNB da porta SCR	da inseritore DC	da inseritore DC	da inseritore DC
Temp. di funzionamento	- 10° C ÷ + 50° C	- 10° C ÷ + 50° C	- 10° C ÷ + 50° C
Dimensioni (LxHxP, mm)	81 x 54 x 25	81 x 54 x 25	81 x 54 x 25

* Con divisore a 2 uscite DV204 in dotazione.
* With 2 outputs DV204 splitter included.