

Telecamere box

CB-540WDR



Dotata di molteplici funzioni, questa telecamera di elevata qualità consente di soddisfare qualsiasi necessità installativa.

E' dotata di WDR, una speciale funzione che consente di avere una dinamica 80 volte maggiore di una normale telecamera.

La altissima risoluzione (520 TVL), l'elevata sensibilità (0,002 lux @ F1.2) del CCD da 1/3" e il controllo del DSP forniscono immagini di elevata qualità.

Tutte le funzioni avanzate come DNR, maschere Privacy, Motion detection, AGC, AES, BLC e altre sono attivabili tramite tastiera e comodo OSD.

Come tutte le altre telecamere box Fracarro, è possibile alimentarla indifferentemente con una tensione continua di 12V o in alternata con 24V.

Caratteristiche principali

- Wide Dynamic Range WDR
- Alta risoluzione 520 TVL
- 4 Maschere Privacy
- 12 o 24 Volt con selezione automatica
- Interfaccia OSD
- Funzione Day&Night
- Alta sensibilità (0,002 lux @ F.2 in Black&White)
- Motion Detection su 4 zone
- Riduzione digitale del rumore DNR
- Obiettivo, staffa, alimentatore e eventuale custodia non inclusi (vedi paragrafo dedicato)

Codice			918046
Specifiche telecamera			
Standard video		tipo	PAL
Sensore video		tipo	CCD 1/3" Sony Interline transfer a colori
Pixel (HxV)		n.°	811x508
Risoluzione orizzontale	Colori	linee TV	520
	B&W		530
DSP			Samsung
Correzione gamma			0,45
Illuminazione minima	@ F1.2	lux	0,1
	@ F1.2 in B&W		0,002
	con illuminatore IR		0
Rapporto segnale rumore (S/N)		dB	>50 (AGC Off)
Gamma dinamica			pari a 80 volte quella di una normale telecamera
Sincronizzazione			Interna/Line Lock (solo con alimentazione in AC)
Uscita video			segnale video composito, 1 Vpp 75Ω su BNC
Controlli			
Controllo automatico del guadagno (AGC)			Basso/Medio/Alto/Off
Bilanciamento automatico del bianco (AWB)			ATW/AWC/Manuale (1800-10500 K)
Compensazione controllo luce (BLC)			Basso/Medio/Alto/Off
Riduzione dinamica del rumore (DNR)			Basso/Medio/Alto/Off

Otturatore elettronico automatico (AES)			ESC (X128; 1/50–1/20000 sec)
Attacco obiettivo			CS con distanziatore per attacco C incluso
Controllo automatico apertura diaframma			Video/DC/Manuale selezionabile con attacco 4 poli
Titolazione telecamera			On/Off con max 15 caratteri
Day & Night			On/Off/Auto
Menu			OSD
Rivelazione movimento			On/Off (max 4 zone)
Funzione privacy			On/Off (max 4 zone)
Caratteristiche generali			
Tensione di alimentazione			12V/24V~
Assorbimento massimo		W	4,5 W
Umidità di funzionamento		Ur %	85 max
Temperatura di funzionamento		°C	-10 – +50
Dimensioni (lpxh)		mm	119x60x50
Peso		g	400

Accessori	Codice	Descrizione	Foto
15B3-10ND	999989	Obiettivo varifocale 2,8-10 mm con attacco CS. Angolo di visione orizzontale regolabile da 93,7° a 28,3°. Funzione auto-iris direct drive. Luminosità F1.4	
15B3-12IR	918082	Obiettivo varifocale 2,8-12 mm compensato all'infrarosso con attacco CS. Angolo di visione orizzontale regolabile da 93,7° a 24,1°. Funzione auto-iris direct drive. Luminosità F1.4 Le speciali lenti IR permettono di avere immagini perfettamente a fuoco sia di giorno che di notte.	
15B5-50ND	999819	Obiettivo varifocale per lunghe distanze 5-50 mm con attacco CS. Angolo di visione orizzontale regolabile da 64,2° a 6,9°. Funzione auto-iris direct drive. Luminosità F1.4	
BCA-14	918110	Staffe da interno per telecamere da 14 e 19 cm, in nylon con ghiera di bloccaggio in alluminio anodizzato, portata 2 Kg e peso 160 g. Montaggio a parete e a soffitto con snodo panoramico a 90° in verticale e 360° orizzontale.	
BCA-19	999179	Adatte a ogni telecamera Fracarro sono particolarmente indicate per le camere Box.	
TR-24VAC20VA	918095	Trasformatore 24Vac da barra DIN. Ingresso 220-240 Vac, Potenza massima 20VA. Da utilizzare per collegare telecamere Box Fracarro particolarmente distanti.	

Fracarro Radioindustrie S.p.A.
via Cazzaro, 3
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Italy
tel. +39 0423 7361
fax +39 0423 736220
www.fracarro.com
info@fracarro.com

Fracarro (UK) Ltd
Unit A.
Ibex House, Keller Close
Kiln Farm, Milton Keynes.
MK11 3LL
UK
Tel. +44(0)1908 571571
Fax +44(0)1908 571570

Fracarro Ibérica
Polígono Táctica "Ciudad
de los negocios"
C/2A, nº 4 - 46980
Paterna - Valencia
Tel. +34/961340104
Fax. +34/961340691

Fracarro France S.A.S.
14 bis rue du Ratrait
92158 Suresnes Cedex
France
Tel. +33 1 47283400
Fax +33 1 47283421

Fracarro Tecnologia e
Antenas de Televisao Lda
Rua Alexandre Herculano, nº1-1ºB
Edifício Central Park
2795-242 Linda-a-Velha
Portugal
Tel.: +351214156800
Fax: +351214156809

PSU-12V1A	918096	Mini-alimentatore stabilizzato 12Vdc. Ingresso 220-240 Vac, Corrente massima 1A. Da utilizzare quando lo spazio a disposizione è limitato, è inseribile nelle scatole 503. Fornito con cavetto di alimentazione con connettore jack DC.	
-----------	--------	---	---

Montaggio esterno	Codice	Descrizione	Foto
CNT-VAND	918130	Custodia antivandalo in alluminio IP67 - Antivandalo con corpo in alluminio e vetro 6 mm - Antisalsedine - Apertura a libro - Area utile 70x60x260 - riscaldatore e ventola inclusi - Doppia alimentazione in bassa tensione alternata (24Vac) oppure diretta con la rete 90-260 Vac (alimentatore interno 24Vdc incluso) - dimensioni 422x174x145 mm	
CNT-VAND-BRACK	918132	Staffa per custodie CNT-VAND con passaggio protetto dei cavi. Da usare per fissaggio a parete o in abbinamento agli adattatori BCA-SPEED-POLE e BCA-SPEED-CORN	
CNT-VAND-COVER	918131	Tettuccio parasole in policarbonato da usare in abbinamento alla custodia antivandalo CNT-VAND	
BCA-SPEED-CORN	918084	Adattatore per staffa di fissaggio ad angolo in alluminio, colore bianco - 377mm x 260mm x 179mm	
BCA-SPEED-POLE	918085	Adattatore per staffa per fissaggio su palo in alluminio, colore bianco - 240mm x 260mm x 60mm	

Fracarro Radioindustrie S.p.A.
via Cazzaro, 3
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Italy
tel. +39 0423 7361
fax +39 0423 736220
www.fracarro.com
info@fracarro.com

Fracarro (UK) Ltd
Unit A.
Ibex House, Keller Close
Kiln Farm, Milton Keynes.
MK11 3LL
UK
Tel. +44(0)1908 571571
Fax +44(0)1908 571570

Fracarro Ibérica
Polígono Táctica "Ciudad
de los negocios"
C/2A, nº 4 - 46980
Paterna - Valencia
Tel. +34/961340104
Fax. +34/961340691

Fracarro France S.A.S.
14 bis rue du Ratriat
92158 Suresnes Cedex
France
Tel. +33 1 47283400
Fax +33 1 47283421

Fracarro Tecnologia e
Antenas de Televisao Lda
Rua Alexandre Herculano, nº1-1ºB
Edifício Central Park
2795-242 Linda-a-Velha
Portugal
Tel.: +351214156800
Fax: +351214156809