

Telecomando WL04TC



Telecomando bi-direzionale a 4 pulsanti; consente di personalizzare secondo le proprie esigenze la gestione della centrale Defender WL e dell'interfaccia filo-radio MOD-WL04.

Tutti e 4 i pulsanti sono liberamente programmabili per l'attivazione e disattivazione del sistema e per funzioni quali Aggressione/ Emergenza Medica/ Fire/ Attivazioni domotiche.

Di ogni input ricevuto dalla centrale viene data conferma sul telecomando con segnalazione sia luminosa che acustica.

Un pulsante "Informazione" consente di ricevere informazioni sullo stato del sistema (attivo e parzialmente attivo, disattivo).

E' dotato di un circuito che evita la scarica delle pile qualora uno o più pulsanti siano accidentalmente premuti per lungo tempo.

Caratteristiche principali

- Inserimento/ disinserimento totale e parziale del sistema
- 4 pulsanti liberamente programmabili con feedback
- Portata radio fino a 200 metri in aria libera
- Rolling Code con Tecnologia KEELOQ®
- Informazioni sullo stato dell'impianto (led + buzzer)
- Immunità ai disturbi RFI
- Immunità elettrostatica
- 2 batterie al litio in dotazione (tipo CR2430)

		WL04TC	
Codice Fracarro		910336	
Alimentazione e assorbimento		batterie al litio	
Tensione di alimentazione		V Tipo	2 x 3V LiMnO ₂ , 0.25-0.3 Ah
Caratteristiche generali			
Portata radio in aria libera		m	300
Frequenza trasmissione		MHz	868 (multicanale)
Durata batteria		Anni	3
Dimensioni (l x p x h)		mm	32x65x16
Temperatura di funzionamento		°C	-10/+50
Peso (comprese batterie)		g	28