

# Lavora con più soddisfazione

## WSD 81i

Saldatore da 80W con pulizia a secco

Codice numero: T005 32 976 99

Dati tecnici:	
Dimensioni	166 x 115 x 101 mm (6.54 x 4.53 x 3.98 inch)
Tensione alimentazione	230V ~ 50/60 Hz, 240/120V ~ 50/60 Hz, 120V ~ 60 Hz, 100V ~ 50/60 Hz
Consumo	95 W
Range temperature	50°C - 450°C (150°F - 850°F)
Tolleranza temperatura	± 2%
Composto da	PUD 81i, WSP 80, WDH 10



### Bassi costi di gestione

- Modalità automatica di risparmio energetico
- Vita delle punte allungata
- Riduzione dei costi di produzione



### Sicurezza ottimale

- Varie possibilità di equalizzazione dei potenziali
- Massima sicurezza, basso voltaggio
- Ideale per zone EPA (Electrostatic Protected Areas)
- Monitoraggio della connessione a terra NON necessario
- NON è utilizzata la pericolosa tecnologia ad alta frequenza



### Operazioni perfette

- Semplice da usare
- Funzioni speciali impostabili
- Conforme alle IPC - NESSUNA CALIBRAZIONE RICHIESTA



### Massima Flessibilità

- Saldatore da 80W, pulizia a secco
- Cambio utensile semplice e veloce
- Compatibile con vari utensili
- Perfetto per diverse applicazioni di saldatura



### Massima Precisione

- Precisione della temperatura
- Controllo dei parametri di processo grazie alla funzione di blocco
- Sicurezza del processo garantita
- Funzione di Offset