

WellerFT Zero Smog 2: più potenza aspirante, rimuove tutti i fumi dal banco di lavoro

La nuova Zero Smog 2 ha ora una maggiore potenza di aspirazione ed è capace di 3000 Pa di forza estrattiva, anche in presenza di filtri intasati. Questo aumento di prestazioni è possibile grazie all'utilizzo di una nuova turbina brushless di alta qualità, affidabile, duratura e che non richiede manutenzione. La combinazione con i bracci flessibili e regolabili Easy Click 60 rende l'unità ZS 2 la soluzione giusta per le applicazioni di saldatura più piccole e attente ai costi, per 1 o 2 banchi di lavoro. Facile da installare, è pronta all'uso in meno di 2 minuti



Max vuoto: 3000 Pa
Max portata: 190 m³/h



Ampia superficie filtrante



Turbina brushless di alta qualità, esente da manutenzione



Caratteristiche e benefici

- > Unità economica, purifica l'aria da 1 o 2 postazioni.
- > Ampia superficie EPA filtrante di 2,4m². Lunga vita del filtro.
- > Filtro principale con efficienza EPA del 99,5% in MPPS e filtro con carboni attivi per rimuovere ulteriori gas inquinanti.
- > Design per due postazioni di lavoro per una soluzione dinamica.
- > Unità di estrazione fumi portatile, da posizionare sotto o a lato del banco di lavoro.
- > Installazione semplice e veloce con sistema Easy-Click.
- > Semplice sostituzione dei filtri.
- > 3 diversi kit disponibili con uno o due bracci
- > Opzione: il filtro può essere successivamente sostituito per applicazioni diverse rispetto alla saldatura, come adesivi o altri vapori.



Codice N.

- > **FT91004699 (230 V)**
- > **ZeroSmog2 (120 V)**

Dati tecnici

Max capacità	1 - 2 postazioni
Max portata turbina	190 m ³ /h
Max vuoto turbina	3.000 Pa
Tensione	230 V, 50 Hz (120 V, 60 Hz)
Potenza	200 W
Rumorosità	53 db (A) at 1 m distance
Dimensioni (L x P x A)	360 x 330 x 415 mm
Peso	9 kg



Dotazione di fornitura:

Unità di estrazione Zero Smog 2

- > Filtro per particolato E12 con carboni attivi
- > Pre-filtro per polveri medie M5

Opzioni:

Zero Smog 2 per fumi di adesivi consiste in:

- > Unità di estrazione Zero Smog 2
- > Filtro per fumi di adesivi
(50 % carboni attivi + 50 % Chemisorb)
- > Pre-filtro per polveri medie M5



> Unità ZS 2

Order No. 230 V

FT91005699

Zero Smog 2 Kit



Dotazione di fornitura:

- > Unità di estrazione fumi Zero Smog 2
- > Kit 1 Cappa
consiste in:
 - > Valvola di stop con supporti per fissaggio al banco
 - > tubo flessibile, 3 mt, Ø 60 mm
 - > Braccio flessibile, 1 mt, Ø 60 mm
 - > Ugello a cappa ALFA (225 x 100 mm)

Codice N. 230 V FT91006699

Codice N. 120 V (USA) ZeroSmog2KIT1

Zero Smog 2 kit 2 ugelli inclinati



Dotazione di fornitura:

- > Unità di estrazione fumi Zero Smog 2
- > 2x 0F15 bracci flessibili e regolabili 1,5 mt, Ø 60 mm inclusa connessione (femmina) ambo i lati per fissaggio diretto all'unità
- > 2x FT NL, ugelli a taglio sbieco, metallici, Ø 60 mm, lunghi 130 mm
- > 2x agganci per braccio flessibile

Codice N. 230 V FT91007699

Zero Smog 2 kit 2 cappe ad imbuto



Dotazione di fornitura:

- > Unità di estrazione fumi Zero Smog 2
- > 2x 0F15 bracci flessibili e regolabili, 1,5 mt, Ø 60 mm inclusa connessione (femmina) ambo i lati per fissaggio diretto all'unità
- > 2x ALFA, cappa 225 x 100 mm
- > 2x agganci per braccio flessibile

Codice N. 230 V FT91007899

Apex Tool S.r.l.
Viale Europa 80
20090 Cusago (MI)
Italy

Phone: +39 (02) 9033101
Fax.: +39 (02) 90394231
Email: info@weller-tools.com
Web: www.weller-tools.com

Perchè estrarre i fumi? Vedi il video su
[youtube.com/wellersoldering](https://www.youtube.com/wellersoldering)

