



MITAN

Scheda Prodotto

Amplificatori da palo Serie VIP

- Disponibili da 1 a 4 ingressi (III/IV/V/UHF)
- Guadagno regolabile con attenuatori a diodi pin (scatti di 2 dB)
- Sistema **Visual Intermodulation Point**
- Livello d'uscita 120dB μ V DTT
- Connettori F
- Tecnologia SMD
- Telaio metallico completamente schermato
- Alimentazione 12 V
- Telealimentazione automatica sugli ingressi (max 100mA)
- Spia di segnalazione di alimentazione
- Filtro LTE integrato



Gli amplificatori della serie VIP dispongono di un sistema denominato **Visual Intermodulation Point** (*indicatore di intermodulazione*) che analizza costantemente su tutta la banda (170÷790Mhz) il livello dei segnali in uscita dall'amplificatore e, nel caso questo superi il livello massimo di targa dell'amplificatore lo segnala tramite l'accensione di un led.

L'amplificatore da palo serie Vip è dotato anche di un indicatore di alimentazione corretta, che segnala la presenza di tensione sul cavo collegato al connettore d'uscita. Qualora la tensione fosse inferiore a 9V il relativo led si spegne.



MITAN

MITAN Srl

Produzione dispositivi per la ricezione e distribuzione SAT e TV

Via Scandolera, 74
31010 Farra di Soligo (Treviso)
Tel (+39) 0438 1848190
Fax (+39) 0438 1848188
www.mitan.info

DATI TECNICI

Articolo	Codice	Ingressi	III dB	IV dB	V dB	UHF dB	UHF dB	Consumo mA	Conf. pz.
MJ122VIP	M54311200	1 III+UHF	22R			22R		150	1
MJ132VIP	M54311300	1 III+UHF	36R			36R		195	1
MJ222VIP	M54312202	2 III/UHF	22R			22R		150	1
MJ232VIP	M54312302	2 III/UHF	36R			36R		195	1
MJU223VIP	M54312204	2 III+UHF/UHF	20R			20R	20R	150	1
MJU233VIP	M54312304	2 III+UHF/UHF	32R			32R	32R	195	1
MJU323VIP	M54313206	3 III/UHF/UHF	20R			20R	20R	150	1
MJU333VIP	M54313306	3 III/UHF/UHF	32R			32R	32R	195	1
MJ424-34/36VIP*	M54314220	4 III/IV/V/UHF	20R	20R	20R	20R		150	1
MJ434-34/36VIP*	M54314320	4 III/IV/V/UHF	32R	32R	32R	32R		195	1

* Disponibili altri tagli di frequenza su richiesta