

Scopri tutti i dettagli di questo prodotto:



filtro LAN/FAX
 USB
 Output
 Filtered Output
 Input

IMD 700 D

Modello	IMD 700 D	
Potenza (VA/W)	700/400	
Conessioni	in	spina IEC con cavo IEC 10 A / schuko
	out	3 x IEC 10 A + 2 x IEC 10 A solo filtro
Interfaccia	comunicazione	USB
	display	LCD e barre LED
Normative	EN 62040-1 / EN 62040-2	
Dimensioni (LxPxH) mm	105 x 334 x 168	
Peso (netto/lordo) kg	7,3/7,8	

CARATTERISTICHE

TECNOLOGIA

Il GROUPS è un UPS Line Interactive Step Wave. Questo UPS è dotato di dispositivo AVR che garantisce la **massima protezione** e protegge le apparecchiature **dai disturbi della rete**. Grazie a questa tecnologia, GROUPS contribuisce a utilizzare al minimo **l'utilizzo delle batterie**: in questo modo si garantisce il massimo dell'autonomia e vita più lunga al sistema. L'UPS GROUPS è classificato VI-SY-133 secondo la normativa europea EN 62040-3.

FACILE

L'UPS GROUPS ha un **design innovativo** ed è dotato di un **ampio display LCD** in cui è facile trovare in modo semplice tutte le informazioni utili sul suo funzionamento. L'UPS è dotato di controllo a microprocessore e di porta di comunicazione USB e protezione LAN/FAX. Il GROUPS è **ideale per proteggere le apparecchiature IT**.

PERSONALIZZAZIONI

- Tropicalizzazione



GARANZIA 2 ANNI

RIEPILOGANDO... ECCO I PUNTI DI FORZA:

- 1 - L'UPS GROUPS garantisce la miglior protezione dai disturbi della rete;
- 2 - Assicura massima autonomia e vita più lunga alle batterie;
- 3 - È ideale per le applicazioni in campo IT;

- 4 - Dispone di un display LCD per il controllo di funzionamento;
- 5 - È dotato di controllo a microprocessore e di porta di comunicazione USB e protezione LAN/FAX;
- 6 - È possibile aumentarne la resistenza ad atmosfere ostili grazie a trattamenti di tropicalizzazione.