

Combinatore telefonico GSM CT-BUS GSM



Il **CT-BUS GSM** è un combinatore telefonico digitale, con sintesi vocale integrata, per la trasmissione su linea telefonica GSM di informazioni relative agli allarmi e allo stato dell'impianto.

Il CT-BUS GSM può comunicare sia attraverso messaggi vocali pre-registrati sia mediante protocolli digitali, o messaggi SMS.

Permette la telegestione di tutte le centrali Defender, alle quali si connette via bus.

E' possibile alloggiare il combinatore direttamente in centrale oppure remotizzarlo con contenitori opzionali MOD-BOX e CE64BOX.

CT-BUS GSM permette inoltre il blocco delle chiavi elettroniche associate a un impianto Defender, funzione utile in caso di smarrimento o furto delle chiavi.

Caratteristiche

- Trasmissione di allarmi mediante protocolli digitali
- 40 canali di allarme liberamente programmabili con messaggi vocali
- Rubrica con 64 numeri di telefono liberamente associabili ai canali
- Modalità di configurazione tramite la tastiera T8N installata nell'impianto o dal PC utilizzando il MOD-USB ed il Programmer Sicurezza
- Funzione automatica di scelta della miglior cella GSM ad intervalli regolabili (da 2 a 24 ore)

Altre caratteristiche

- Gestione del ritardo nell'attivazione dell'allarme
- Riconoscimento di numero occupato e chiamata andata a buon fine
- Vocabolario interno di circa 200 parole + registrazione personalizzabile dall'utente
- Durata messaggi: 15 secondi
- La telegestione a toni DTMF, o con messaggi SMS, consente di inserire e disinserire l'impianto, conoscere lo stato del sistema e delle uscite, attivare e disattivare le uscite
- Programmazione dei cicli del messaggio e delle ripetizioni messaggio
- Verifica credito con tutti gli operatori e scadenza SIM
- Possibilità di generare automaticamente un allarme di mancata comunicazione su bus
- Invio messaggi vocali su linea GSM
- Blocco chiamate con codice DTMF
- Possibilità di limitare l'accesso in telegestione ai soli numeri in rubrica
- Possibilità di avere una batteria tampone
- Blocco chiavi elettroniche da remoto
- Led di indicazione stato
- Antenna con cavo e connettore SMA
- Monitoraggio e segnalazione del livello di segnale GSM presente

CT-BUS GSM		Cod.	910366
Alimentazione e assorbimento			
Tensione di alimentazione		V	12
Batteria tampone allocabile	(se installato nel MOD-BOX)	V	12/1,2Ah
Assorbimento massimo		mA	300
Dimensioni (lpxh)		mm	112x88x25
Temperatura di funzionamento		°C	-5 / +50
Peso		g	140