

NP100

100 prodotti in 18 mesi



CENTRALINO MATV

ART. 539201

4 ingressi: UHF1 - UHF2 - BIII / DAB - FM

Centrale di amplificazione MATV di 4 ingressi per reti di distribuzione piccole e medie. **Selezionabile come guadagno basso o alto da un interruttore** posto posteriormente, assicurando un livello di segnale di uscita desiderato con bassa figura di rumore.

- Amplificazione VHF e UHF separata
- Attenuatori separati da 20dB
- Alimentazione 12Vdc (ingresso) selezionabile mediante un interruttore
- Led indicatore della presenza di segnale in uscita
- Uscita test a -30dB
- Interruttore di commutazione - Alto / Basso

ART	DESCRIZIONE	EAN 13
539201	Centralino MATV 4 ingressi	8424450144107

CENTRAL;@A MATV

4 ingressi: UHF1 - UHF2 - BIII / DAB - FM
GUADAGNO SELEZIONABILE BASSO O ALTO MEDIANTE INTERRUETTORE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gamma di frequenza			FM	BIII - DAB	UHF1	UHF2
Guadagno Selez.	Alto Guadagno	(dB)	15 ± 2	30 ± 2	37 ± 2	
	Basso Guadagno	(dB)		20 ± 2	27 ± 2	
Tensione mass. uscita	DIN 45004B	(dBµV)	≥ 112 typ.		≥ 116 typ.	
	EN50083	IMD3 ⁽¹⁾ (dBµV)	≥ 109 typ.		≥ 109 typ.	
		IMD2 ⁽¹⁾ (dBµV)	≥ 103 typ.		—	
Figura di rumore	(dB)	< 7 typ.				
Attenuatore	(dB)	0 - 20				
Tensione di alimentazione	(V~)	207 - 253~				
Corrente di telealimentazione. Selezione	(mA)	—	70 @ 12V ---		—	
Assorbimento	(W)	9				
Tª Funzionamento	(°C)	- 5 ... + 45				
Indice Protezione		IP 20				

APPLICAZIONE TIPICA

