



PLAFONIERE DI EMERGENZA


IP65



85 265 Vca	CRI > 80	30.000	-20°C +45°C
3 anni	8-12h	+	IP65



Batteria integrata che fornisce 5W in condizioni di emergenza



SICE	Potenza reale (W)	Efficienza (Lm/W)	Flusso Luminoso (Lm)	Temp. Colore (K)	Angolo	Tipo LED	Numero LED	Tipo diffusore	Utilizzo Dimmer	Lunghezza (mm)
5944712	15	100	1480	4000	120°	LED SMD2835 Epistar	168	Opaco	No	640
5944714	15	100	1500	6000	120°	LED SMD2835 Epistar	168	Opaco	No	640
5944716	27	100	2780	4000	120°	LED SMD2835 Epistar	336	Opaco	No	1200
5944718	27	100	2800	6000	120°	LED SMD2835 Epistar	336	Opaco	No	1200
5944720	43	100	4370	4000	120°	LED SMD2835 Epistar	528	Opaco	No	1500
5944722	43	100	4400	6000	120°	LED SMD2835 Epistar	528	Opaco	No	1500


PLAFONIERE A SOFFITTO

Con Accessori



190 240 Vca	CRI > 80	30.000	-20°C +45°C	3 anni	8-12h
+	IP65	CE	RoHS	TÜV	GS

ACCESSORI (non inclusi nella confezione)
 5944760 Montaggio a parete/soffitto diretto
 5944761 Montaggio a sospensione



SICE	Potenza reale (W)	Efficienza (Lm/W)	Flusso Luminoso (Lm)	Temp. Colore (K)	Angolo	Tipo LED	Numero LED	Tipo diffusore	Utilizzo Dimmer	Lunghezza (mm)
5944752	70	75	4760	3000	120°	LED SMD5630 Samsung	144	Opaco	No	1180
5944754	70	75	5250	6000	120°	LED SMD5630 Samsung	144	Opaco	No	1180