

# EXTRA-FLEX UNIPOLAR CABLES

Code	Section	External Ø mm.	Packaging m.	Description
		Core	Cable	
<b>C205</b>	1x0,50 mm <sup>2</sup>	2,5	100	<p>■ Cavo unipolare Extra-Flex con conduttore multifilare composto da fili di rame stagnato O.F.C. estremamente sottili avvolti tra loro. Indicato per applicazioni su strumentazioni di misura come ad esempio per puntali di tester ed anche per altri usi elettronica. Consentito l'uso solo per applicazioni fredde.  <b>Disponibile in 2 colori: Rosso, Nero</b></p> <p>■ Cable unipolar Extra-Flex con conductor multifilar de hilos de cobre estanado O.F.C. extremadamente delgados envueltos entre ellos. Adecuado para aplicaciones de instrumentos tales como sondas para el probador y tambien para otros usos electronicos. Se permite usar solo para aplicaciones frias.  <b>Disponible en 2 colores: Rojo, Negro</b></p> <p>■ Câble unipolaire Extra-Flex avec conducteur multi-fil constitué de fils de cuivre O.F.C. étamé extrêmement mince enveloppé entre eux. Approprié pour les instruments de mesure, tels que des sondes pour testeur et aussi pour d'autres utilisations de l'électronique. Autorisé à utiliser uniquement pour les applications froides.  <b>Disponible en 2 couleurs: Rouge, Noir</b></p> <p>■ Эластичный униполярный эластичный кабель, витые жилы из луженой бескислородной меди O.F.C. переплетены между собой. Рекомендуется использовать этот кабель для изготовления шнуров для измерительной аппаратуры (мультиметры, осциллографы и т.п.). Применяется только в низковольтном оборудовании.  <b>Доступен в 2-х различных цветах: Черный, Красный</b></p>
<b>C206</b>	1x1,00 mm <sup>2</sup>	4,1	100	<p>Cavo unipolare Extra-Flex con doppio isolamento e conduttore multifilare speciale composto da fili di rame rosso O.F.C. estremamente sottili avvolti tra loro e successivamente cordati in trefoi per una migliore conducibilità e flessibilità. Indicato per applicazioni su strumentazioni di misura come ad esempio per puntali di tester ed anche per altri usi elettronica. Consentito l'uso solo per applicazioni fredde.  <b>Disponibile in 2 colori: Rosso, Nero</b></p> <p>Cable unipolar Extra-Flex con doble aislamiento y conductor multifilar especial de cobre O.F.C. con hilos extremadamente delgados envueltos entre ellos y posteriormente trenzados en hebras por una mejor conductividad y flexibilidad. Adecuado para aplicaciones de instrumentos de medición tales como sondas de probador y tambien para otros usos electronicos. Se permite usar solo para aplicaciones frias.  <b>Disponibile en 2 colores: Rojo, Negro</b></p> <p>Câble unipolaire extra-Flexible avec double isolation et conducteur multi-fil constitué de fils en cuivre O.F.C. extrêmement mince enveloppé entre eux et ensuite échoué dans brins pour une meilleure conductivité et flexibilité. Approprié pour les applications d'instruments de mesure, tels que des sondes pour testeur et aussi pour d'autres utilisations de l'électronique. Autorisé à utiliser uniquement pour les applications froides.  <b>Disponibile en 2 couleurs: Rouge, Noir</b></p> <p>Extra-Flex unipolar cable with double insulation and special multistrand conductor composed of red O.F.C. copperwires extremely that are first bound up in beams and then stranded for a better conductivity and flexibility. Recommended for applications on measure instruments such as for tester probes and also for other electronical uses. The use is advised only for cold applications.  <b>Available in 2 colors: Red, Black</b></p> <p>Extra-flex Single-Core Kabel mit doppelter Isolierung und Leiter bestand aus speziellen Multi-Wire-O.F.C.-Kupfer hauchdünnen zwischen ihnen eingewickelt und anschließend in Stränge gestrandet für bessere Leitfähigkeit und Flexibilität. Für Anwendungen von Messinstrumenten wie z.B. Sonden für die Tester und auch zu anderen Zwecken Elektronik. Erlaubt nur für kalte Anwendungen.  <b>Erhältlich in 2 Farben: Rot, Schwarz</b></p> <p>Эластичный униполярный эластичный кабель, витые жилы из луженой бескислородной меди O.F.C. переплетены между собой. Рекомендуется использовать этот кабель для изготовления шнуров для измерительной аппаратуры (мультиметры, осциллографы и т.п.). Применяется только в низковольтном оборудовании.  <b>Доступен в 2-х различных цветах: Черный, Красный</b></p>

General Catalogue - pag.68



General Catalogue - pag.69