

DM3000XE Alimentatore da banco singolo canale 0-30V con uscita fissa 5V

Cod. 530136909

Design compatto. Realizzato in tecnologia SMD.
Tensione regolabile mediante potenziometro.
Corrente regolabile mediante trimmer.
Dotato di interruttore on-off per l'uscita DC.
Accurato Display digitale LCD. Dotato di connettori estensione in uscita.
Confezione: scatola



SPECIFICHE TECNICHE		
CODICE	530136909	
MODELLO	DM3005XE	
VOLTAGGIO IN USCITA - CH1	Tensione Costante	0-30V
CORRENTE IN USCITA - CH1	Corrente Costante	0-5A
VOLTAGGIO IN USCITA - CH2	Tensione Costante	5V
CORRENTE IN USCITA - CH2	Corrente Costante	1A
RIPPLE E RUMORE		1mVrms
REGOLAZIONE (STABILITÀ) DI LINEA	Tensione Costante	$\leq 0,01\% + 5mV$
	Corrente Costante	$\leq 0,01\% + 5mA$
REGOLAZIONE (STABILITÀ) DI CARICO	Tensione Costante	$\leq 0,01\% + 5mV$
	Corrente Costante	$\leq 0,01\% + 5mA$
POTENZA ELETTRICA APPARENTE (Volt x Ampere)	(kVA)	0.15kVA
ALIMENTAZIONE		110 V AC 10% 220V+/-10% commutabile
ACCURATEZZA DISPLAY	(V)	10mV+/-2 digits
		10mA+/-2 digits
PESO	(Kg)	5,6
DIMENSIONI	(mm)	130x190x270