

## SILICONE EXTRA

### SILICONE SPRAY

#### CARATTERISTICHE

Base:	Fluido di silicone MS a media viscosità
Propellente:	Idrocarburi, denaturati, inodori e infiammabili.
Aspetto:	Liquido trasparente incolore.
Resistenza alla temperatura:	da -40 a +260°C
Viscosità del fluido:	350 cSt
Tensione superficiale:	21 dine cm
Temperatura di infiammabilità del fluido:	> 320°C
NO CFC	

#### PROPRIETÀ

- Non intacca le materie plastiche;
- Scivolante.

#### CAMPI D'IMPIEGO

Industrie della gomma e delle materie plastiche.  
Legatorie industriali - tipografie - serigrafie - pelletterie.  
Sartorie - industrie confezioni.  
Produttori ed utilizzatori tubi e condutture in PVC, polietilene, cartiere ecc.

#### DESCRIZIONE

SILICONE EXTRA è un silicone spray ad alta concentrazione, formulato per effettuare molte applicazioni con una sola spruzzata.

Trattamento delle fustelle nel taglio di materiali autoadesivi.

Scivolante nell'accoppiamento delle giunzioni di condutture in materie plastiche.

Trattamento degli stampi nello stampaggio delle materie plastiche e della gomma per agevolare il distacco dei pezzi dagli stampi. Da usare quando i pezzi stampati con impiego dei normali aerosol di silicone presentano superfici opacizzate.

Nell'industria delle materie plastiche trova impiego anche come lubrificante nei torni, tagliatrici, fresatrici per accelerare la lavorazione e renderla più precisa.

Lubrificazione delle lame delle taglierine per fogli di carta e polietilene; delle lame per il taglio e dei cucirini per la cucitura di stoffe, teloni, pelle, similpelle.

Antistatico per lame, carta, cartone, pelle, tessuti, plastica.

NON UNGE E NON MACCHIA.

#### ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Agitare la bomboletta prima dell'uso.

Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 10 cm

#### CONFEZIONI

Bombola Aerosol 500 ml

Cartoni da 25 pezzi

Codice 10510/05

Data ultima revisione: 09.12.2016

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet

