

Antintrusione wireless

Rivelatori perimetrali

WLO3RMM e WLO3R3M

Rivelatore magnetico via radio nella versione con contenitore bianco (WLO3RMM) o marrone (WLO3R3M) con contatto magnetico interno ed un ingresso cablato per il collegamento di dispositivi esterni. Il dispositivo permette di acquisire il sensore magnetico a corredo ed eventuali sensori collegati con tratto cablato in zone distinte della centrale.



Caratteristiche principali

- Gestione di rivelatori cablati
- Gestione di rivelatori a filo o inerziali
- Antimascheramento contatto magnetico
- Portata radio superiore ai 100 metri in campo libero
- Autodiagnosi
- Batteria al litio formato 2032 (in dotazione)
- Contatto magnetico interno (reed)

Articolo codice			WLO3RMM 910515	WLO3R3M 910516
Alimentazione e assorbimento				
Tensione di alimentazione	batterie alcaline	V tipo	-	
Assorbimento	a riposo	µA	2032	
Caratteristiche generali				
Frequenza trasmissione		MHz	433,92	
Larghezza di banda		KHz	200	
Sezione radio conforme			ETSI 300 200 ETSI 300 683	
Trasmissione supervisione		min	ogni 30	
Durata batteria		anni	4	
Colore			bianco	marrone
Dimensioni (lpxh)		mm	68x26x18	
Temperatura di funzionamento		°C	-10÷+55	
Peso (senza batteria)		kg	0,07	
Conformità		normative	EN 60950 EN 50130-4	