

Soluzioni Wireless

RILEVATORI A TENDA wireless



TEATRÒ M-WL - TEATRÒ B-WL

Rivelatori Teatrò wireless

Rivelatore a tenda IR, serie Teatrò wireless

- Ideali per la protezione di porte e finestre
- Rilevazione a tenda
- Bidirezionale
- Frequenza di lavoro 868MHz
- Portata max 4 mt regolabile
- Completo di batteria al litio

			TEATRÒ B-WL	TEATRÒ M-WL
Codice			910401	910402
Colore			bianco	marrone
Batteria tampone allocabile	Batteria al litio	V/mAh	3.6/2.4 Li-SOCL2	3.6/2.4 Li-SOCL2
Frequenza	multicanale	MHz	868	868
Portata radio in aria libera		m	300	300
Trasmissione di supervisione	regolabile	min	5/10/20/60	5/10/20/60
Immunità RF	80MHz - 1GHz	V/m	10	10
Immunità elettrostatica		kV	8	8
Movimento rilevabile		m/s	0.3 - 30	0.3 - 30
Distanza massima rilevamento		m	4,5	4,5
Caratteristiche generali				
Autonomia media batteria		anni	3	3
Dimensioni		mm	110x31.9x25.8	110x31.9x25.8
Temperatura di funzionamento		°C	-10 a +60	-10 a +60
Peso		Kg	0.62	0.62

RILEVATORI MAGNETICI wireless



MM-WL - MB-WL

Contatti magnetici wireless

Sensori magnetici wireless a tecnologia digitale da interno, a 1 e 2 canali.

- I led di segnalazione consentono la visualizzazione immediata in fase di test di portata e di diagnostica.
- Gestione di rivelatori cablati a filo, inerziali, magnetici (identificazione separata per MM2-WL e MB2-WL)
- Regolazione impulsi programmabile in centrale
- Morsetto per ingresso ausiliare (magnetico, tapparella, vibrazione)
- Doppio contatto magnetico interno ad alta sensibilità (reed switch)
- Tamper antiapertura e anti strappo

			MB-WL	MM-WL	MB2-WL	MM2-WL
Codice			910403	910404	910405	910406
Colore			bianco	marrone	bianco	marrone
Batteria tampone allocabile	Batteria al litio	V/mAh	3.6/2.4 Li-SOCL2	3.6/2.4 Li-SOCL2	3.6/2.4 Li-SOCL2	3.6/2.4 Li-SOCL2
Frequenza	multicanale	MHz	868	868	868	868
Portata radio in aria libera		m	300	300	300	300
Trasmissione di supervisione	regolabile	min.	5/10/20/60	5/10/20/60	5/10/20/60	5/10/20/60
Immunità RF	80MHz - 1GHz	V/m	10	10	10	10
Immunità elettrostatica		kV	8	8	8	8
Caratteristiche generali						
Contenitore	Tipo		ABS	ABS	ABS	ABS
Autonomia media batteria		anni	3	3	3	3
Dimensioni		mm	110x30x25	110x30x25	110x30x25	110x30x25
Temperatura di funzionamento		°C	-10 a +60	-10 a +60	-10 a +60	-10 a +60
Peso		Kg	0.6	0.6	0.6	0.6