

Data Sheet

Centralini da palo - Serie 9000 - 4G - **117 dBuV**



Il centralino da palo Telewire si caratterizza come gli altri prodotti della gamma per la costruzione del contenitore in pressofusione, per una garanzia assoluta di robustezza e qualità. Disponibile in 4 tagli di potenza per soddisfare la cablatura di piccoli/medi edifici. Le connessioni sono di tipo **FastF**, la scatola stagna è realizzata in Policarbonato con fascette di fissaggio anti UV. Le tarature tra le bande sono completamente personalizzabili in funzione delle esigenze per aree geografiche.

FastF


100 % MADE IN ITALY

LteFree

MODELLO	INGRESSI	USCITE	BANDA PASSANTE	FREQUENZA	REGOLAZIONI	TAGLIO CANALE	GUADAGNO	CONSUMO	Liv. Max uscita	STANDARD
9004	4	1	B.III B.IV B.V UHF	174-230 MHz Custom a richiesta Custom a richiesta 470-790 Mhz	1 x 0-18 dB 1 x 0-18 dB 1 x 0-18 dB 1 x 0-18 dB	Custom a richiesta	20dB 28dB 28dB 28dB	100mA	117dBuV	IMA 2TONES -35dBc
9005	4	1	B.III B.IV B.V UHF	174-230 MHz 470-590 MHz 590-790 MHz 480-790 MHz	1 x 0-18 dB 1 x 0-18 dB 1 x 0-18 dB 1 x 0-18 dB	5-12 21-35 36-60 21-60	20dB 28dB 28dB 28dB	100mA	117dBuV	IMA 2TONES -35dBc
9041	1	1	B.III +UHF (LOG)	174-790 MHz	2 x 0-18 dB	5-12 / 21-60	20dB 28dB	100mA	117dBuV	IMA 2TONES -35dBc
9051	2	1	B.III UHF	174-230 MHz 470-790 MHz	1 x 0-18 dB 1 x 0-18 dB	5-12 21-60	20dB 28dB	100mA	117dBuV	IMA 2TONES -35dBc
9061	3	1	B.III UHF1 UHF2	174-230 MHz 470-790 MHz 470-790 MHz	1 x 0-18 dB 1 x 0-18 dB 1 x 0-18 dB	5-12 21-60 21-60	20dB 28dB 28dB	100mA	117dBuV	IMA 2TONES -35dBc