

SERIE 5000 | **VS-UVC5050DMF-LT**

2595(H)×1944(V), 5MP

TELECAMERA

Telecamera di videosorveglianza VulTech® VS-UVC5050DMFE-LT per uso interno/esterno.

Sensore 1/2,7" 5 Mpx - Lente 2,8 mm fissa - 18 pcs LED IR SMD 14 mm - 850 nm 20m.

Tecnologia 4-in-1: AHD, TVI*, CVI*, CVBS. La telecamera potrà essere montata su qualsiasi UVR o DVR compatibile con almeno una di queste tecnologie.

Risoluzione 2595(H)×1944(V), 5MP per immagini perfettamente distinte.

*La compatibilità con le tecnologie TVI e CVI è garantita con UVR VulTech Security e dei principali produttori (HikVision e Dahua).

SERIE 5000E | VS-UVC5050DMFE--LT

CAMERA

Sensore	1/2.7" CMOS
Pixel effettivi	2595(H)×1944(V), 5MP
Sensibilità	0,05 Lux @F1.2(AGC ON) - 0 Lux IR ON
Velocità otturatore elettronico	AUTO / 1/50 (1/60) - 1/50000s
IR Led	18 Pcs IR LEDs SMD Ø 14 mm - 850 nm
Portata IR	20 Mt
SMART IR	ND

LENTE

Ottica	2,8 mm
Tipo lente	Fissa
Angolo di visione	127,9°

VIDEO

Risoluzione AHD	5MP @20/12.5fps(4:3)- 4MP/2MP @25/30fps(16:9)
Risoluzione TVI	5MP @20/12.5fps(4:3)- 4MP/2MP @25/30fps(16:9)
Risoluzione CVI	4MP/2MP @25/30fps (16:9)
Risoluzione CVBS	1000 TVL
Day&Night	Color / B&W / AUTO / EXT
OSD MENU	Si, 7 lingue, controllabile da UVR Vultech Security
BLC	Luminosità / Globale / BLC / FLC
Bilanciamento del bianco	ATM / MWB
DNR (riduzione del rumore)	2D-DNR (Off/0 - 16)
WDR	Off/On
Gain Control	1- 16 livelli
Sense-up	ND
Zone Privacy	3 zone

ALIMENTAZIONE

Assorbimento	12 VDC, 3.84 W
--------------	----------------

GENERALI

Grado di Protezione	IP66
Temperatura d'esercizio	-30° C ~ +60° C (No Condensa)
Case	Metallo
Dimensioni	∅ 100 x 80 mm
Colore	Bianco