

SERIE 1500 | VS-IPC1520B1FE-ECO

1920(H)×1080(V), 2MP

TELECAMERA

Telecamera di videosorveglianza per uso interno/esterno
IP67. Sensore Sensore 1/2,9" 2MP H265+ - Lente 2,8 mm fissa
- 22 IR LEDs SMD 9 mm 25 m

FUNZIONE POE

Un unico cavo Ethernet permette sia l'alimentazione che la comunicazione tra telecamera e video recorder.

STAND-ALONE

La telecamera non necessita di un collegamento a un NVR.

RILEVAMENTO INTELLIGENTE:

Con le IPcam della Serie ECO Vultech Security è possibile configurare differenti Eventi come Motion Detection, Mascheramento e Human Detection.

FUNZIONE CLOUD

visualizzazione e controllo on-line della telecamera attraverso l'applicazione e il software VMS V-Guardian EVO, oltre che dalla piattaforma web <https://www.vultechcloudevo.it>

L'applicazione per dispositivi mobili V-Guardian EVO è disponibile in download gratuito sull'App Store e sul Play Store. Rispetta i protocolli VulTech e Onvif.

SERIE 1500 | VS-IPC1520B1FE-ECO

CAMERA	
Sensore	1/2.9" CMOS
Pixel effettivi	1920(H)*1080(V), 2MP
Sensibilità	0,01 Lux @F1,5(Colori) - 0,01Lux @F2.0(B/N) - 0 Lux/ F2.0 IR ON
Velocità otturatore elettronico	Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s
IR Led	22Pcs IR LEDs SMD 9 mm
Portata IR	25 m
SMART IR	Auto / Manuale
LENTE	
Lunghezza focale	2,8 mm
Tipo lente	Fissa
Angolo di visione	100°
AUDIO	
Compressione	ND
VIDEO	
Compressione Video	H265/H265+/H264/H264+
Gestione flusso	Dual Stream (Principale, Secondario)
Risoluzione principale	2MP/1,3MP/1MP @1 - 25fps
Risoluzione secondaria	D1/CIF /QCIF @1 - 25fps
Risoluzione mobile	ND
Bit Rate	190/6144
Day&Night	Auto (ICR) - Colori - B/N
BLC	Si
Bilanciamento del bianco	Auto/Manuale
Controllo colore	Auto/Manuale
Impostazione Immagine	Rotazione - Saturazione - Contrasto - Luminosità
DNR (riduzione del rumore)	2D DNR (Off/0-6)
WDR	Digital WDR
Gain Control	Auto/Manuale
Regione d'interesse ROI	Off / On (8 Zone)
Rilevamento Intelligente SMART	Intrusione Area / Attraversamento Linea / Ingresso Area / Uscita Area / Movimento rapido/Ril Volto / Ril Persone
Eventi	Motion Detection / Mascheramento / Rilevamento intelligente / Face Detection / Human detection
Zone Privacy	Off / On (4 Zone)

NETWORKING	
Interfaccia Network	1 RJ45 10/100 Mbps
Funzioni di Rete	TCP/IP, P2P,ICMP,HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, NTP, UPnP,Bonjour
Upgrade Firmware	Ricerca automatica in rete
Interfaccia Web Client	Internet Explorer, Chrome, Firefox
Intercompatibilità	Vultech - Onvif 2.6, CGI, Profile S, Mobile Surveillance
SOFTWARE E APP	
Software di Controllo	V-Guardian VMS
App Mobile	V-Guardian Evo Mobile per iOS e Android
P2P Web Cloud	https://www.vultechcloudevo.it
INTERFACCIE	
Allarme in/out	ND
Audio in/out	ND
Uscita BNC	ND
Tasto Reset	ND
Registrazione su Micro-SD	ND
Smart Light	ND
ALIMENTAZIONE	
Assorbimento	DC 12V, PoE (802.3af)
Consumo d'energia	5,5W IR ON
GENERALI	
Grado di Protezione	IP67
Temperatura d'esercizio	- 10° C ~ 50° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%
Case	Metallo
Dimensioni (LxAxP)	70 X 152 mm
Colore	Bianco