


RTUS 050 S MS

Codice articolo: T0050113499



Benefits

- Per tutte le applicazioni impegnative con componenti di dimensioni maggiori: Punta attiva intelligente ad alte prestazioni per applicazioni impegnative e componenti di dimensioni maggiori: da 1612 (dimensioni del componente da XL a XXL)
- Tempo di riscaldamento estremamente rapido di 7 secondi per le applicazioni più gravose
- La tecnologia Thermal Core fornisce un'elevata potenza alla punta
- Massima precisione: La breve distanza tra punta e impugnatura e la forma ottimizzata garantiscono la massima precisione durante il processo di saldatura.
- Identificazione precisa delle punte smart
- Controllo completo del processo con la funzione di blocco della punta "Tip Lock"
- Tracciabilità completa grazie al numero identificativo della punta e alla memorizzazione integrata dei dati
- Risultati precisi con la funzione di offset della punta
- Sostituzione rapida, sicura e semplice delle punte
- Massima protezione: (Standard industriali IPC - TM-650 2.5.33)

**Technical Data**

Forma della punta	Forma a scalpello
Tipo di punta	MS
Larghezza in mm	5.0
Larghezza in pollici	0.197
Spessore in mm	1.2
Spessore in pollici	0.047
Lunghezza mm	27.5
Lunghezza pollici	1.083
Potenza	---
Unità d'imballaggio	1