

Eaton 40ET

Eaton Bussmann series Fusibili BS e extra-rapidi, corsa rapida, 40 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 19 x 77 mm, aR, BS

General specifications

NOME PRODOTTO	Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
SIGLA CATALOGO	40ET
EAN	5027590480093
UPC	051712831062
LUNGHEZZA/PROFONDITÀ DEL PRODOTTO	76 mm
ALTEZZA PRODOTTO	20 mm
LARGHEZZA PRODOTTO	20 mm
PESO PRODOTTO	39.5 g
CONFORMITÀ	Con marchio CE Conforme a RoHS
CERTIFICAZIONE/I	Classificazione IEC UL Recognized

Caratteristiche prodotto

TIPO	Fusibile
APPLICAZIONE	Protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione
VALORE NOMINALE INTENSITÀ DI CORRENTE	40A
POTERE DI APERTURA	200 kA
AGGANCI IN METALLO ISOLATI (IMGL)	No
CATEGORIA D'USO	Altro
TIPO DI TENSIONE	AC/CC
CAPACITÀ DI INTERRUZIONE NOMINALE	200 kA
APERTURA (I2T)	600
PERDITE DI POTENZA (W)	9 W
FORMA DEL FUSIBILE	Contatti laterali con fissaggio a bullone
PRE ARC (I2T)	103
CLASSIFICAZIONE DELL'INTERRUZIONE	200 kAIC
CONNESSIONE	Terminale lama x terminale lama
DIMENSIONI STRUTTURA	Altro
METODO DI MONTAGGIO	perno filettato
TENSIONE NOMINALE	690 V

Risorse

CATALOGHI	eaton-bussmann-series-iec-high-speed-fuses-catalogue-ca135001en-en-gb.pdf
DECLARATIONS OF CONFORMITY	DA-DC-00004685 DA-DC-00004682
MCAD MODEL	eaton-hs-bs88-body-fuses-mcad-3d-models-8-80a-et.stp

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATA:



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublino 4, Irlanda
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Tutti i diritti riservati.