



Cavo USB 3.2 Tipo A a Micro-B, 5 Gbit/s, Cromo Line, 1m

No.: 36657

USB Tipo A Maschio a Micro-B Maschio

Descrizione

Un cavo USB 3.2 Gen 1 da tipo A a Micro-B con prestazioni e design di livello eccellente rivolte ad un pubblico esigente per applicazioni commerciali e domestiche.

SuperSpeed USB - supporta velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps (USB 3.2 Gen 1, USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)

Struttura in ABS dal design cromato, connettori e contatti placcati in oro 24K

Cavo a tripla schermatura, resistente alla corrosione, conduttori di rame stagnato ad elevate prestazioni

10 anni di garanzia

I cavi USB 3.2 Tipo A a Micro-B del sistema Cromo Line di Lindy sono una soluzione ad alte prestazioni, ricca di funzionalità e orientata al design, combinata con materiali strutturali di altissima qualità e con una qualità costruttiva particolare.

I cavi Cromo Line USB 3.2 presentano una struttura a tripla schermatura con conduttori in rame stagnato per prestazioni premium e una maggiore resistenza alla corrosione. I contatti e i connettori placcati in oro 24K di alta qualità mantengono un'integrità del segnale ottimale e la massima affidabilità.

Le larghezze di banda USB fino a 5Gbps sono supportate per il rapido trasferimento di elevati flussi di dati.

I cavi Cromo Line USB 3.2 Tipo A a Micro-B sono disponibili nelle seguenti lunghezze: 0.5m, 1m, 2m e 3m.

Abbiamo cambiato la denominazione dei nostri cavi USB 3 per seguire le specifiche USB aggiornate.

USB 3.0 e USB 3.1 Gen 1 sono stati rinominati USB 3.2 Gen 1, supportando il trasferimento dati fino a 5Gbps

USB 3.1 e USB 3.1 Gen 2 sono ora chiamati USB 3.2 Gen 2, che supportano velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps

USB 3.2 Gen 2x2 è un nuovo standard che supporta velocità di trasferimento dati fino a 20 Gbps

I PC, i cavi e i dispositivi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili tra loro, quando si utilizza un'interfaccia host USB tipo A o USB tipo C.

Dettagli Tecnici

Connettori

Connettore A: USB 3.2 Tipo A Maschio

Connettore B: USB 3.2 Tipo Micro-B Maschio

Materiale dei Connettori: ABS, cromato

Schermatura guscio connettore: Banda stagnata

Placcatura dei Connettori: Oro 1µm

Composizione dei Pin: Ottone

Placcatura dei Pin: Oro 3µm

Dimensioni [ca.] LxPxA:

A: 16x35x8.3mm [0.63x1.38x0.34in]

Micro-B: 15.75x31.5x8.4mm [0.62x1.24x0.33in]

Composizione del cavo

Lunghezza: 1m [3.28ft]

Standard: USB 3.2 Gen 1 [USB 3.1 Gen 1, USB 3.0]

Power Delivery: -

Colore: Grigio

Tipo: Rotondo

Diametro della Guaina: 5.5mm [0.22in]

Materiale della Guaina: PVC

Materiale del Conduttore: Rame stagnato

Potenza cavo conduttore: 24AWG

Dati diametro conduttore: 28AWG

Schermatura: Treccia in rame étamé, couverture 65%

Specifiche

Larghezza di banda supportata: 5 Gbit/s

Risoluzione massima: -

Attenuazione nominale: 0.5MHz-7.5GHz < 25dB

Raggio minimo di curvatura: 55mm [2.2in]

Temperatura operativa: -20°C - 80°C [-4°F - 176°F]

Temperatura di stoccaggio: -25°C - 85°C [-13°F - 185°F]

Varie

Tipo di imballaggio: Polybag

Garanzia [Anni]: 10

Conformità prodotto: RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL

Riferimenti per l'ordine

No.: 36657

EAN: 4002888366571

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

36656 - 0.5m [1.64ft]

36657 - 1m [3.28ft]

36658 - 2m [6.56ft]

36659 - 3m [9.84ft]

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150