

Puntali Fluke TL175-HV CAT III 1500 V TwistGuard™



Caratteristiche principali

- La tecnologia TwistGuard™ è dotata di una punta regolabile che migliora la sicurezza durante l'uso
- Puntali per impieghi gravosi testati per sopportare più di 30.000 flessioni
- Classificazione CAT III 1500 V, CAT IV 1000 V per standard di sicurezza con tensioni elevate
- Vedere di seguito i prodotti compatibili

Descrizione generale del prodotto: Puntali Fluke TL175-HV CAT III 1500 V TwistGuard™

I puntali Fluke TL175-HV CAT III 1500 V TwistGuard™ sono ideali per i test ad alta tensione in applicazioni solari e industriali, in conformità agli standard di sicurezza CAT III 1500 V e CAT IV 1000 V.

- Test di applicazioni ad alta tensione: progettati specificamente per applicazioni che richiedono test e misurazioni di tensioni elevate, come sistemi fotovoltaici (FV) e ambienti industriali.
- Conformità alle norme di sicurezza: conformi agli standard di sicurezza CAT III 1500 V e CAT IV 1000 V che garantiscono un funzionamento affidabile e sicuro in condizioni difficili.
- Tecnologia TwistGuard™: l'innovativa protezione della punta estensibile migliora la sicurezza grazie alla lunghezza regolabile della punta, riducendo al minimo i rischi, come gli archi elettrici, durante le misurazioni.
- Struttura resistente: realizzati con doppio strato di isolamento flessibile in silicone, per mantenere la flessibilità e prevenire la rottura anche a basse temperature.

- Prestazioni ottimali: testati per resistere a oltre 30.000 flessioni senza guasti, garantendo un'affidabilità di lunga durata in ambienti rigorosi.
- Compatibilità: dotati di connettori maschio a banana schermati da 4 mm, compatibili con un'ampia gamma di multimetri digitali e strumenti di misura.
- Design ergonomico: progettati per una comoda maneggevolezza e per ridurre l'affaticamento dell'utente durante sessioni di test prolungate, migliorando l'efficienza complessiva.

Dati tecnici: Puntali Fluke TL175-HV CAT III 1500 V TwistGuard™

Specifiche	
Classi di sicurezza	IEC 61010-031, CAT II 1500 V, CAT III 1500 V, CAT IV 1000 V
Misurazione di corrente	Massimo 10 A
Isolamento	Cavo in silicone a doppio isolamento
Lunghezza puntali	1,5 metri
Classificazioni ambientali	Da -20 °C a 55 °C, 90% di umidità relativa, altitudine 2000 m, grado di inquinamento 2

Modelli



Fluke TL175-HV

Comprende:

- Puntali TL175-HV CAT III 1500V TwistGuard™
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
E-mail: cs.it@fluke.com
www.fluke.it

©2025 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
05/2025

**Non sono ammesse modifiche al presente
documento senza autorizzazione scritta da parte
di Fluke Corporation.**