

Centralini da palo - Serie 9200 - 4G - **121 dBuV**



Il centralino da palo Telewire si caratterizza come gli altri prodotti della gamma per la costruzione del contenitore in pressofusione, per una garanzia assoluta di robustezza e qualità. Disponibile in 4 tagli di potenza per soddisfare la cablatura di piccoli/medi edifici. Le connessioni sono di tipo **FastF**, la scatola stagna è realizzata in Policarbonato con fascette di fissaggio anti UV. Le tarature tra le bande sono completamente personalizzabili in funzione delle esigenze per aree geografiche.





MODELLO	INGRESSI	USCITE	BANDA PASSANTE	FREQUENZA	REGOLAZIONI	TAGLIO CANALE	GUADAGNO	CONSUMO	Liv. Max uscita	STANDARD
9200	4	1	B.III B.IV B.V UHF	174-230 MHz Custom a richiesta Custom a richiesta 470-790 Mhz	1 x 0-18 dB 1 x 0-18 dB 1 x 0-18 dB 1 x 0-18 dB	Custom a richiesta	33dB 35dB 35dB 35dB	170mA	121dBuV	IMA 2TONES -35dBc
9201	4	1	B.III B.IV B.V UHF	174-230 MHz 470-590 MHz 590-790 MHz 480-790 MHz	1 x 0-18 dB 1 x 0-18 dB 1 x 0-18 dB 1 x 0-18 dB	5-12 21-35 36-60 21-60	33dB 35dB 35dB 35dB	170mA	121dBuV	IMA 2TONES -35dBc
9210	1	1	B.III +UHF (LOG)	174-790 MHz	2 x 0-18 dB	5-12 / 21-60	33dB 37dB	170mA	121dBuV	IMA 2TONES -35dBc
9220	2	1	B.III UHF	174-230 MHz 470-790 MHz	1 x 0-18 dB 1 x 0-18 dB	5-12 21-60	33dB 37dB	170mA	121dBuV	IMA 2TONES -35dBc
9230	3	1	B.III UHF1 UHF2	174-230 MHz 470-790 MHz 470-790 MHz	1 x 0-18 dB 1 x 0-18 dB 1 x 0-18 dB	5-12 21-60 21-60	33dB 35dB 35dB	170mA	121dBuV	IMA 2TONES -35dBc