

# WMP/WXMP

Saldatore a punta sottile. Ideale per saldature al microscopio. Elevate prestazioni grazie alla punta saldante integrata.


40 W, 12 V



- Rapida sostituzione della punta senza l'ausilio di utensili.
- Tempo di riscaldamento estremamente breve
- Risparmio di energia con la funzione stand-by
- Tempo di recupero della temperatura ottimale



## Punta a cacciavite



RT	Ø a mm	b mm	N. ordine
RT 15C	0,4	0,15	T005 44 612 99
RT 15CNW*	0,3	0,1	T005 44 626 99
RT 3	1,3	0,4	T005 44 603 99
RT 4	1,5	0,4	T005 44 604 99
RT 8	2,2	0,4	T005 44 608 99
RT 9	0,8	0,4	T005 44 609 99
RT 11	3,6	0,9	T005 44 611 99
RT 5 30°	0,8	0,4	T005 44 605 99

Tipoe	Ø a mm	b mm	N. ordine
RT 15CMS	0,4	0,15	T005 44 615 99
RT 15CNWMS*	0,3	0,1	T005 44 626 71
RT 3MS	1,3	0,4	T005 44 616 99
RT 4MS	1,5	0,4	T005 44 618 99
RT 8MS	2,2	0,4	T005 44 622 99
RT 9MS	0,8	0,4	T005 44 623 99
RT 11MS	3,6	0,9	T005 44 631 99
RT 5MS 30°	0,8	0,4	T005 44 619 99
RT 3XMS 30°	1,3	0,5	T005 44 603 73

## Punta a taglio sbieco



Tipo	a mm	N. ordine
RT 6 45°	1,2	T005 44 606 99




Tipo	a mm	N. ordine
RT 6MS 45°	1,2	T005 44 620 99






Punta MS: messa a terra separata

\* non bagnabile


### Punta conica





Tipo	Ø a mm	N. ordine
RT 1 	0,2	T005 44 601 99
RT 1NW* 	0,1	T005 44 625 99
RT 2 	0,8	T005 44 602 99

Tipo	Ø a mm	N. ordine
RT 1MS 	0,2	T005 44 614 99
RT 1NWMS* 	0,1	T005 44 625 71
RT 2MS 	0,8	T005 44 617 99
RT 12MS 25° 	0,5	T005 44 632 99
RT 13MS 30° 	0,4	T005 44 633 99

### Punta per Gull wings





Tipo	Ø a mm	b mm	N. ordine
RT 10GW 	1,2	2,0	T005 44 610 99

Tipo	Ø a mm	b mm	N. ordine
RT 10GWMS 	1,2	2,0	T005 44 624 99

### Punta a lama




Tipo	Ø a mm	N. ordine
RT 7 45° 	2,2	T005 44 607 99

Tipo	Ø a mm	N. ordine
RT 7MS 45° 	2,2	T005 44 621 99

Punta MS: messa a terra separata

### Punta di misurazione

Tipo	N. ordine
RT Punta di misurazione 	T005 44 613 99

\* non bagnabile