



5 CAVI SERIE HS

MULTISWITCH IN CASCATA

- ▶ Guadagno SAT regolabile a 3 step
- ▶ Alta sensibilità al tono 22Khz
- ▶ Isolamento SAT/TV Terr ≥ 50 dB
- ▶ Alimentazione LNB da ricevitore
- ▶ Basso assorbimento di corrente
- ▶ Slitta per fissaggio a parete
- ▶ Marcatura ingressi con colori standard



La funzione Sat Control Gain permette la selezione di tre diversi livelli dell'uscita derivata dai multiswitch serie HS 5 cavi

MADE IN ITALY

GARANZIA 5 ANNI

Ready for HDTV

ENERGY SAVING
Stand-by mode

CODICE	HSX54	HS54/20	HSX54T	
Tipo	Passante	Passante	Terminale Attivo	
Numero ingressi / uscite	5/5	5/5	5/0	
Numero derivate	4	4	4	
Banda passante IF-SAT	MHz	950... 2150		
Derivazione SAT	dB	+2/-6/-12	-19	+2/-6/-12
Att. passaggio SAT	dB	< 1,5	< 1,5	-
Liv. max uscita SAT	dBuV	100*	-	100*
Separazione SAT/TV Terr.	dB	≥ 50 dB	≥ 50 dB	≥ 50
Derivazione TV Terr.	dB	-14 dB	-20 dB	-10
Att. Passaggio TV Terr.	dB	< 2,5 dB	< 2 dB	-
Perdita via di ritorno	dB	-14 dB	-20 dB	-10
Isolamento polarità SAT	dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32
Return loss	dB	> 10 dB	> 10 dB	> 10
Sensibilità Comm. 22Khz	mV	150 mV	150 mV	150
Assorbimento max	mA	35	20	35
Dimensioni	mm	100 x 88 x 34	100 x 88 x 34	87 x 88 x 34

CODICE	HSX56	HS56/20	HSX56T	
Tipo	Passante	Passante	Terminale Attivo	
Numero ingressi / uscite	5/5	5/5	5/0	
Numero derivate	6	6	6	
Banda passante IF-SAT	MHz	950... 2150		
Derivazione SAT	dB	+1/-7/-13	-20	+1/-7/-13
Att. passaggio SAT	dB	< 2 dB	< 2 dB	-
Liv. max uscita SAT	dBuV	100*	-	100*
Separazione SAT/TV Terr.	dB	≥ 50	≥ 50	≥ 50
Derivazione TV Terr.	dB	-14	-20	-14
Att. Passaggio TV Terr.	dB	< 4,5	< 4	-
Perdita via di ritorno	dB	-14	-20	-14
Isolamento polarità SAT	dB	> 32	> 32	> 32
Return loss	dB	> 10	> 10	> 10
Sensibilità Comm. 22Khz	mV	150	150	150
Assorbimento max	mA	35	20	35
Dimensioni	mm	135 x 88 x 34	135 x 88 x 34	122 x 88 x 34



CODICE		HSX58	HS58/20	HSX58T
Tipo		Passante	Passante	Terminale Attivo
Numero ingressi / uscite		5/5	5/5	5/0
Numero uscite		5	-	5
Numero derivate		8	8	8
Banda passante IF-SAT	MHz	950... 2150 MHz		
Derivazione SAT	dB	0/-7/-13	-21	0/-7/-14
Att. passaggio SAT	dB	< 2,5	< 2,5	-
Liv. max uscita SAT	dBuV	100*	-	100*
Separazione SAT/TV Terr.	dB	≥ 50	≥ 50	≥ 50
Derivazione TV Terr.	dB	-16	-21	-14
Att. Passaggio TV Terr.	dB	< 5	< 4	-
Perdita via di ritorno	dB	-16	-21	-14
Isolamento polarità SAT	dB	> 32	> 32	> 32
Return loss	dB	> 10	> 10	> 10
Sensibilità Comm. 22Khz	mV	150	150	150
Assorbimento max	mA	35	35	35
Dimensioni	mm	165 x 88 x 34	165 x 88 x 34	152 x 88 x 34



* CEI EN 50083-3 -35dB IMA2

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

