




## SISTEMA COMANDO LUCI SENZA FILI Modifica o espandi il tuo impianto luci senza interventi di muratura



L'interruttore dello spessore di soli 1,5 cm, si può applicare a qualsiasi superficie, è dotato di celle fotovoltaiche che caricano la batteria interna tramite la luce ambiente e comanda l'attuatore.

Nessuna manutenzione  
Nessuna batteria da sostituire

L'attuatore di dimensioni di 7,5 x 5 x 3,5 cm, si può installare anche in una scatola di derivazione, riceve il comando via radio dall'interruttore e può essere programmato come interruttore, pulsante o interruttore temporizzato.

Carico Resistivo  
Max 500 W

### CARATTERISTICHE TECNICHE INTERRUTTORI

- Frequenza RF : 868,5 MHz
- Sistema di trasmissione a bassa emissione brevettato
- Codifica Digitale univoca
- Portata massima in assenza di ostacoli : 50 mt
- Portata tipica in ambiente chiuso : 35 mt
- Grado di protezione : IP30



Versione Nero



Versione Bianco

### CARATTERISTICHE TECNICHE ATTUATORE

- Alimentazione 230 V +/- 10 %
- Carico resistivo max : 500 W
- Frequenza RF : 868,5 MHz
- Associabile fino a 18 dispositivi di comando
- Portata massima in assenza di ostacoli : 50 mt
- Portata tipica in ambiente chiuso : 35 mt
- Grado di protezione : IP20

Codice	Descrizione	Colore
FLX01.1S.06	Comando 1 Tasto	Nero
FLX01.1S.07	Comando 1 Tasto	Bianco
FLX01.3S.06	Comando 3 Tasti	Nero
FLX01.3S.07	Comando 3 Tasti	Bianco
FLX02.01	Attuatore 1 via	