

ALIMENTATORI DA BANCO REGOLABILI

- Cod. G1002000** Mod. KMV 30-3
- Cod. G1002005** Mod. KMV 30-5
- Cod. G1002010** Mod. KMV 30-10
- Cod. G1002015** Mod. KMV 60-3
- Cod. G1002020** Mod. KMV 60-5


COMPATTO
PUÒ LAVORARE 24 ORE SOTTO CARICO
METODO DI DISSIPAZIONE DEL CALORE: CONTROLLO DI TEMPERATURA INTELLIGENTE
SPECIFICHE TECNICHE

Modello	KMV 30-3	KMV 30-5	KMV 30-10	KMV 60-3	KMV 60-5
Tensione ingresso	110/220V commutabili, 50/60Hz				
Tensione uscita CC	0~30V	0~30V	0~30V	0~60V	0~60V
Corrente uscita CC	0~3A	0~5A	0~10A	0~3A	0~5A
Regolazione voltaggio					
Regolazione carico	CV≤0.3% +1mV				
Regolazione linea	CV≤0.05% +1mV				
Ripple & Noise	CV≤1mVrms (5~10MHz)				
Regolazione corrente					
Regolazione carico	LCV≤0.2% +10mA				
Regolazione linea	LCV≤0.1% +10mA				
Ripple & Noise	CV≤3mArms (5~10MHz)				
Efficienza alla massima potenza	≥81%				
Precisione display	0.01A/0.1V ± 2digit LED display				
Condizione di funzionamento	0~40°C, umidità relativa: ≤80%				
Condizione di conservazione	-10~50°C, umidità relativa: ≤80%				
Dimensioni	226*82*138cm				
Peso	1.5Kg				