

TK T2

RICEVITORE DIGITALE
TERRESTRE HD
DVB-T / T2 H265

Teknomak

ARTICOLO	TK T2
Sistema principale	
Velocità della CPU	600 MHz
Memoria flash	32M bit
DDR3	512M bit
Sintonizzatore e demodulatore	
Connettore ANT.	IEC TYPE, femmina
Gamma di input Frange	50.5-858MHz
Impedenza di ingresso	75 Ω
Livello del segnale di ingresso	-82 dBm to -20 dBm (potenza media)
Ingresso / uscita dati audio / video	
Uscita AV:	Scart
HDMI	Uscita HDMI
Ambiente operativo	
Temperatura di funzionamento	+0° - 70°
Temperatura di conservazione	-40° - +65°
Decodifica audio / video Mpeg	
Video	MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) MPEG-4 (ISO/IEC14496-2) H.264 (ISO/IEC14496-10) H.265 HEVC (Max 10bit)
Livello profilo	MPEG-2 MP@HL MPEG-4 ASP@L5 HD H.264HP@L4.1 * Profilo principale HEVC (max 10 bit) a livello 4.1, profilo 10 principale a livello 4.1
Velocità di input	Max. 60M bits
Proporzioni	4:3, 16:9, Auto
Risoluzione video	1920*1080i; 1280*720p; 720*576i
Decodifica audio	MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3,Dolby plus
Modalità audio	Mono/Left/Right/Stereo
Frequenza di campionamento	32, 44.1 & 48 KHz
Alimentazione	
Tensione di ingresso	AC100-240V, 50/60Hz
Tipo	AC/ DC Power

