

SERIE 5000 | **VS-UVC5050BUMZ-LT**

2595(H)×1944(V), 5MP

**TELECAMERA**

Telecamera di videosorveglianza VulTech® VS-UVC5050BUMZ-LT per uso interno/esterno.

Sensore 1/2,7" 5 Mpx - Lente 2,8 - 12 mm varifocale motorizzata- 30 pcs LED IR SMD 14 mm - 850 nm 35-40m.

Tecnologia 4-in-1: AHD, TVI\*, CVI\*, CVBS. La telecamera potrà essere montata su qualsiasi UVR o DVR compatibile con almeno una di queste tecnologie.

Risoluzione 2595(H)×1944(V), 5MP per immagini perfettamente distinte.

\*La compatibilità con le tecnologie TVI e CVI è garantita con UVR VulTech Security e dei principali produttori (HikVision e Dahua).

## SERIE 5000 | VS-UVC5050BUMZ-LT

### CAMERA

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sensore                         | 1/2.7" CMOS                          |
| Pixel effettivi                 | 2595(H)×1944(V), 5MP                 |
| Sensibilità                     | 0,05 Lux @F1.2(AGC ON) - 0 Lux IR ON |
| Velocità otturatore elettronico | AUTO / 1/50 (1/60) - 1/50000s        |
| IR Led                          | 30 Pcs IR LEDs SMD Ø 14 mm - 850 nm  |
| Portata IR                      | 35-40 Mt                             |
| SMART IR                        | Si                                   |

### LENTE

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Ottica            | 2,8 - 12 mm            |
| Tipo lente        | Varifocale motorizzata |
| Angolo di visione | 113,54° - 29,76°       |

### VIDEO

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Risoluzione AHD            | 5MP @20/12,5fps(4:3) - 4MP/2MP @25/30fps (16:9)     |
| Risoluzione TVI            | 5MP @20/12,5fps(4:3) - 4MP/2MP @25/30fps (16:9)     |
| Risoluzione CVI            | 4MP/2MP @25/30fps (16:9)                            |
| Risoluzione CVBS           | 1000 TVL  |
| Day&Night                  | Color / B&W / AUTO / EXT                            |
| OSD MENU                   | Si, 7 lingue, controllabile da UVR Vultech Security |
| BLC                        | Luminosità / Globale / BLC / FLC                    |
| Bilanciamento del bianco   | ATW/ AWC  |
| DNR (riduzione del rumore) | 2D-DNR (Off/0 - 16)                                 |
| WDR                        | Off/On  |
| Gain Control               | 1- 16 livelli                                       |
| Sense-up                   | Si  |
| Zone Privacy               | 4 zone  |

### ALIMENTAZIONE

|              |             |
|--------------|-------------|
| Assorbimento | 12 VDC, 5 W |
|--------------|-------------|

### GENERALI

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Grado di Protezione     | IP66                          |
| Temperatura d'esercizio | -10° C ~ +40° C (No Condensa) |
| Case                    | Metallo                       |
| Dimensioni              | ∅ 82 X 238 mm                 |
| Colore                  | Bianco                        |