

SERIE 5000 | **VS-UVC5050BUMZX-LT**

2595(H)×1944(V), 5MP

**TELECAMERA**

Telecamera di videosorveglianza VulTech® VS-UVC5050BUMZX-LT per uso interno/esterno.

Sensore 1/2,7" 5 Mpx - Lente 5 - 50 mm varifocale motorizzata - 8Pcs IR LEDs ARRAY - 850 nm con zoom motorizzato fino a 70m.

Tecnologia 4-in-1: AHD, TVI\*, CVI\*, CVBS. La telecamera potrà essere montata su qualsiasi UVR o DVR compatibile con almeno una di queste tecnologie.

Risoluzione 2595(H)×1944(V), 5MP per immagini perfettamente distinte.

\*La compatibilità con le tecnologie TVI e CVI è garantita con UVR VulTech Security e dei principali produttori (HikVision e Dahua).

Customer Care: servizio post-vendita dedicato e assistenza al cliente attraverso 2 canali attivi:

Forum web: <https://www.vultechsecurity.it/forum>

## SERIE 5000 | VS-UVC5050BUMZX-LT

### CAMERA

Sensore	1/2.7" CMOS
Pixel effettivi	2595(H)×1944(V), 5MP
Sensibilità	0,05 Lux @F1.2(AGC ON) - 0 Lux (IR ON)
Velocità otturatore elettronico	AUTO / 1/50 (1/60) - 1/50000s
IR Led	8Pcs IR LEDs ARRAY- 850 nm
Portata IR	70m
SMART IR	SI

### LENTE

Lunghezza focale	5 - 50 mm
Tipo lente	Varifocale motorizzata
Angolo di visione	50° - 5,6°

### VIDEO

Risoluzione AHD	5MP @20/12,5fps(4:3) - 4MP/2MP @25/30fps (16:9)
Risoluzione TVI	5MP @20/12,5fps(4:3) - 4MP/2MP @25/30fps (16:9)
Risoluzione CVI	4MP/2MP @25/30fps (16:9)
Risoluzione CVBS	1000 TVL
Day&Night	B&W/Color/EXT
OSD MENU	Si, 13 lingue, controllabile da UVR Vultech Security (NO OSD)
BLC	Alto/Medio/Basso/FLK
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC
DNR (riduzione del rumore)	3D-DNR/2D-DNR (Off/Basso/Medio/Alto)
WDR	D-WDR Off/Auto
Gain Control	(1 - 16 livelli)
Sense-up	ND
Zone Privacy	ND

### ALIMENTAZIONE

Assorbimento	12VDC, 12W
--------------	------------

### GENERALI

Grado di Protezione	IP66
Temperatura d'esercizio	-10° C ~ +40° C (no condensa)
Case	Metallo
Dimensioni (LxAxP)	110 X 300 mm
Colore	Bianco