

# UP10

## CONTATTO MAGNETICO RETTANGOLARE ULTRAPIATTO CON DOPPIO MAGNETE MONTAGGIO A VISTA

### SURFACE MOUNTING RECTANGULAR ULTRAFLAT MAGNETIC CONTACT WITH DUAL MAGNET



#### DESCRIZIONE

Contatto magnetico rettangolare ultrapiatto con doppio magnete. Contenitore in plastica ABS. Montaggio a vista.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale, colore:	ABS, bianco (o marrone)
Forma:	rettangolare
Dimensioni:	mm 68x20x5
Utilizzo / Montaggio:	a vista
Collegamenti elettrici:	2 fili
Tensione massima:	100Vcc
Corrente massima:	1A a 100Vcc
Tamper:	no
Livello di protezione:	1
N° magneti:	2
Lunghezza del cavo:	25cm
Temperatura operativa:	-10°C / +50°C
Classe ambientale:	II
Grado di protezione:	IP30
Conformità:	EN50131-2-6
Fabbricato in:	Italia, da FDP

#### DISEGNO TECNICO

Disegno tecnico e quote in millimetri. Disegno non in scala.

#### DESCRIPTION

Rectangular ultraflat magnetic contact with dual magnet. Box in ABS plastic. Surface mounting.

#### TECHNICAL FEATURES

Material, colour:	ABS, white (or brown)
Shape:	rectangular
Size:	mm 68x20x5
Use / Fixing:	surface mounting
Electric connection:	2 wires
Voltage (maximum):	100Vdc
Current (maximum):	1A at 100Vdc
Tamper:	no
Protection level:	1
N° magnets:	2
Cable length:	25cm
Working temperature:	-10°C / +50°C
Environment class:	II
Protection grade:	IP30
Conformity:	EN50131-2-6
Made in:	Italy, from FDP

#### TECHNICAL DRAW

Technical draw and size in millimeters. Draw not in scale.

