

## IR1000 EVO



Rivelatore volumetrico IR filare da interno, per la protezione di ambienti residenziali e commerciali, con copertura fino a 15 m. Doppia compensazione della temperatura. Pet immune fino a 20 Kg. Snodo in dotazione.

- Design esclusivo Fracarro
- PIR a doppio elemento
- Doppia compensazione della temperatura
- Resistenze Fracarro integrate
- Portata fino a 15 m.
- Pet immune fino a 20 kg.
- Antistrisciamento
- Snodo in dotazione

		IR1000 EVO
Codice		998999
Portata	Lunghezza m	5~15
Copertura	Larghezza °	95
Piroelettrico	elementi	2
Lente	Fasci	18 doppi
Lente	Livelli	4
Allarme	Tipo	AND
Compensazione termica		Sì, doppia
Antiapertura		Sì
Pet Immune		Sì, fino a 20 Kg.
Antistrisciamento		Sì
Memoria di allarme		Sì
Memoria Guasto		Sì
LED walk test	PIR	Sì
Immunità RF	V/m	Fino a 1Ghz
Altezza Installazione	m	2~2,4

## Caratteristiche generali

Tensione di alimentazione	V	12V +/- 30%
Assorbimento	Massimo mA	8
Contenitore	Tipo	ABS
Dimensioni	mm	110x60x46
Temperatura di funzionamento	°C	-10÷60
Peso	g	76