

Termoanemometro

testo 405

Anemometro per la misura della velocità e della temperatura dell'aria

Calcolo della portata fino a 99.990 m³/h

Prolunga telescopica estraibile fino a 300 mm

Display retroilluminato



m/s

°C

testo 405 è un anemometro termico. Permette di effettuare misurazioni precise della temperatura, della portata e della velocità dell'aria. Testo 405 è particolarmente adatto a misurare la velocità del flusso nei condotti in quanto è dotato di prolunga telescopica (fino a 300 mm) posizionabile all'interno del condotto grazie allo speciale accessorio fornito in dotazione.

Testo 405 effettua misurazioni particolarmente precise in un campo di misura da 0 a 2 m/s. Questo permette di localizzare e misurare con estrema precisione le basse velocità dell'aria come, ad esempio, nel caso di finestre con spifferi.

Facile lettura dei dati grazie al display ruotabile in diverse posizioni.

Dati tecnici/Accessori

testo 405

tasto 405: termoanemometro con supporto per condotti, clip di aggancio e batterie

Codice 0560 4053



Dati tecnici generali

Temp. stoccaggio	-20 ... +70 °C
Temperatura di lavoro	0 ... +50 °C
Tipo batteria	3 AAA micro batterie
Durata batteria	Circa 20 h
Dimensioni	490 x 37 x 36 mm
Lunghezza tubo sonda	300 mm
Diametro tubo sonda / puntale sonda	Ø 16 mm / Ø 12 mm
Peso	115 g (con batterie, senza imballo)

Tipi sonda

	Thermal	NTC
Campo di misura	0 ... 5 m/s (-20 ... 0 °C) 0 ... 10 m/s (0 ... +50 °C) 0 ... +99990 m³/h	-20 ... +50 °C
Precisione ±1 digit	±(0.1 m/s + 5% del v.m.) (0 ... +2 m/s) ±(0.3 m/s + 5% del v.m.) (campo rimanente)	±0.5 °C
Risoluzione	0.01 m/s	0.1 °C

Accessori

Codice

Accessori per strumento di misura

testovent 410, cono di misura della portata, Ø 340 mm/330x330 mm, con valigetta	0554 0410	
testovent 415, cono di misura della portata, Ø 210 mm/210x210 mm, con valigetta	0554 0415	
Certificato di taratura ISO/ velocità, due punti di taratura; punti di taratura 5m/s e 10m/s	0520 0094	
Certificato di taratura ISO/velocità, filo caldo, anemometro a elica, tubo di Pitot; punti di taratura 1; 2; 5, 10 m/s	0520 0004	

0984 9753/msp/1/12.2017

Soggetto a modifiche senza preavviso.

Testo SpA
Via Fratelli Rosselli, 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1
e-mail: info@testo.it