

Telecamera IR da esterno varifocale

CIR36-EV66



Questa telecamera ha un ottimo rapporto prezzo/prestazioni ed è in grado di soddisfare molteplici esigenze di installazione.

È dotata di CCD Sony Super HAD 1/3", con 420 TVL e di una pratica regolazione esterna di focus e zoom da 4-9 mm che garantisce una pratica e veloce regolazione dell'inquadratura.

Il grado IP66 e il potente illuminatore con 36 led ad alta efficienza, la rendono adatta ad installazioni sia interne sia esterne, in ogni condizione di illuminazione.

La struttura con doppio vetro garantisce la completa immunità da aloni e riflessi del potente illuminatore.

È fornita con pratica staffa di fissaggio con passaggio protetto dei cavi e tettuccio parasole.

Caratteristiche principali

- Illuminatore IR con 36 led
- Buona risoluzione 420 TVL
- Varifocal con regolazione esterna
- Grado di protezione IP66
- CCD 1/3" Sony Super HAD
- Doppio vetro
- Staffa di fissaggio con passacavi inclusa

		CIR36-EV66	
Codice Fracarro		918028	
Specifiche telecamera			
Standard video		tipo	PAL
Sensore video		tipo	CCD 1/3" Sony Super HAD a colori
Pixel effettivi (HxV)		n.°	537x596
Risoluzione orizzontale		linee TV	420
Illuminazione minima	@ F2.0	lux	0,5
	led IR accesi		0
Rapporto segnale rumore (S/N)		dB	>48 (AGC Off)
Sincronizzazione			interna
Uscita video			segnale video composito, 1 Vpp 75Ω su BNC
Obiettivo			
Distanza focale	F2.0	mm	4-9
Controllo focale			manuale, esterno
Controlli			
Controllo automatico del guadagno (AGC)			On
Bilanciamento automatico del bianco (AWB)			On
Compensazione controllo luce (BLC)			On
Otturatore elettronico automatico (AES)			On (1/50-1/100.000 sec)
Illuminatore infrarosso			

Led		n.°	36 (vita media <10.000 ore)
Distanza di proiezione	interno	m	30–40
	esterno		25–35
Controllo accensione			senso di luce CDS, con isteresi 3,5–10 lux
Caratteristiche generali			
Protezione		grado	IP66
Tensione di alimentazione		V	12±10%
Consumo di corrente	led IR On	mA	390
	led IR Off		95
Umidità di funzionamento		Ur %	80 max
Temperatura di funzionamento		°C	-10+50
Dimensioni (l×Ø)		mm	143×84
Peso		g	550

Accessori	Codice	Descrizione	
PSU-12V1A	918096	Alimentatore 12Vdc miniaturizzato 1A con morsettiera di ingresso e uscita	
PSU-12V4A	918093	Alimentatore 12Vdc da barra DIN per grandi impianti 4A con morsettiera di ingresso e uscita e trimmer di regolazione tensione di uscita 12-14Vdc.	

Fracarro Radioindustrie S.p.A.
via Cazzaro, 3
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Italy
tel. +39 0423 7361
fax +39 0423 736220
www.fracarro.com
info@fracarro.com

Fracarro (UK) Ltd
Unit A.
Ibex House, Keller Close
Kiln Farm, Milton Keynes.
MK11 3LL
UK
Tel. +44(0)1908 571571
Fax +44(0)1908 571570

Fracarro Ibérica
Polígono Táctica "Ciudad
de los negocios"
C/2A, n° 4 - 46980
Paterna - Valencia
Tel. +34/961340104
Fax. +34/961340691

Fracarro France S.A.S.
14 bis rue du Ratrait
92158 Suresnes Cedex
France
Tel. +33 1 47283400
Fax +33 1 47283421

Fracarro Tecnologia e
Antenas de Televisao Lda
Rua Alexandre Herculano, n°1-1°B
Edifício Central Park
2795-242 Linda-a-Velha
Portugal
Tel.: +351214156800
Fax: +351214156809