

FUSIBILE TIPO  
FUSE LINK

5 x 20 mm



MONTAGGIO  
MOUNTING

CS  
PCB



Corrente nominale <b>Rated Current</b>	A
Tensione nominale <b>Rated Voltage</b>	VAC
Potenza dissipabile <b>Rated Power Acceptance</b>	W

Corpo isolante <b>Housing</b>	—
Temperatura ambiente ammissibile <b>Admissible ambient air temperature</b>	°C
Protezione contro le scosse elettriche <b>Shocksafe category</b>	PC
Grado di protezione <b>Degree of protection</b>	IP
Resistenza di contatto <b>Contact Resistance</b>	mΩ

 EN 60127-6	Corrente Nominale <b>Rated Current</b>	A
	Tensione nominale <b>Rated Voltage</b>	VAC
	Potenza dissipabile <b>Rated Power Acceptance</b>	W
 UL 512 + C22.2 no. 39	Corrente Nominale <b>Rated Current</b>	A
	Tensione nominale <b>Rated Voltage</b>	VAC
	Potenza dissipabile <b>Rated Power Acceptance</b>	W

Colore standard <b>Standard colour</b>	—
Altri colori <b>Other colours</b>	—
Accessori <b>Accessories</b>	Pag
Altri dati <b>Other information</b>	Pag

10 Pending
250
2,5

PBT - UL 94 V0
-30 °C to 85 °C
PC2
IP20
< 5

10 Pending
250
2,5
10
250
—

nero - black
A richiesta - On demand
sezione B/A2- section B/A2

